

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/alarm-do-domu-satel-perfecta-16-6-czujek-odpornych-na-zwierzeta-do-10kg-czujki-dymu-ciepła-zbicia-szkła-p-3940.html>



ALARM DO DOMU SATEL
PERFECTA 16, 6 czujek
odpornych na zwierzęta do
10Kg, Czujki Dymu Ciepła
Zbicia Szkła

Cena brutto	1 749,00 zł
Cena netto	1 421,95 zł
Cena poprzednia	2 256,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PERFECTA-16-SET-A-SATEL-8 czujek
Kod EAN	6096327541528
Producent	Satel

Opis produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centrala: Przewodowa
Czujniki w zestawie: Przewodowe
Rodzaj czujników: Dymu i ciepła , Ruchu PIR PET - odporne na zwierzęta , Zbicia szyby
Ilość czujników w zestawie: 8
Obsługa na telefon: Tak
Klawiatura: LED
Ilość stref: 2

Specyfikacja techniczna zestawu

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-16 SATEL

Wejścia na płycie głównej:	8 szt. - programowalne
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	12 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A

Użytkownicy + administratorzy:	15 + 1
Partycje:	
Strefy:	2
Moduły rozszerzające:	
Pamięć zdarzeń:	3584
Timery:	8
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	
Klawiatura w komplecie:	
Obudowa w komplecie:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane funkcje:	• Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania
Zasilanie:	18 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	160 x 68 mm
Waga:	0.100 kg
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH OPU-4-P SATEL

Transformator:	40 lub 60 VA (brak w zestawie)

Zasilanie:	
Miejsce na akumulator:	7 Ah / 12 V
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Obciążalność wyjścia TAMPER:	
Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Zastosowanie:	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P, Moduł GSM
Zasilacz w komplecie:	
Wymiary:	266 x 286 x 100 mm
Waga:	0.9 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

Antena Satel ANT-LTE-I

Pasmo częstotliwości:	LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
Złącze:	IPX (U.FL)
Zastosowanie:	SATEL PERFECTA, VERSA Plus, INTEGRA-128-WRL, GSM-X, INT-GSM, MICRA
Wybrane cechy:	Długości kabla - 20 cm
Waga:	0.007 kg
Wymiary:	90 x 31 x 4 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ PRF-LCD SATEL

Współpraca:	PERFECTA
Wybrane funkcje:	• Podświetlane przyciski klawiatury • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • Łatwa obsługa
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	max. 50 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

Zgodność z normami:	EN 50131, Grade 2
Kolor:	Biały
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	139 x 124 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata