

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz100-zasilacz-buforowy-pulsar-do-kamer-p-148.html>



AWZ100 Zasilacz buforowy Pulsar do kamer

Cena brutto	237,05 zł
Cena netto	192,72 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	148-1312
Producent	Pulsar

Opis produktu

AWZ100-zasilacz buforowy Pulsar do kamer przemysłowych.

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	230V AC 50Hz (-10%/+10%)
Pobór prądu:	0,16A
Moc zasilacza:	18W
Napięcie wyjściowe:	12,8V ÷ 13,8V DC – praca buforowa
Prąd wyjściowy:	1A (bez akumulatora), 0,9A + 0,1A ładowanie akumulatora
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12V ÷ 14,5V DC
Napięcie tętnienia:	20mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	0,3A / 0,1A/24h
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	200% ÷ 250% mocy zasilacza - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	110% ÷ 150% (@25°C) mocy zasilacza - ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC)
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora	F2A- ograniczenie prądu, bezpiecznik

SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia:	topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U
Wyjście techniczne:	TAMPER; wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza, mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta), <u>0,5A@50V DC</u> (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,8mm, kolor RAL9003
Wymiary:	200 x 230 x 80+8 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto:	1,6kg / 1,7kg
Miejsce na akumulator:	1,2Ah/12V (SLA) max. 135x70x60mm (WxHxD) max
Zamykanie:	Wkręt walcowy (z czoła)
Deklaracje:	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne