

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz201-zasilacz-buforowy-liniowy-pulsar-p-149.html>



AWZ201 Zasilacz buforowy, liniowy Pulsar

Cena brutto	311,73 zł
Cena netto	253,44 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	148-1317
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych.

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	230V AC 50Hz (-10%/+10%)
Pobór prądu:	0,28A
Moc zasilacza:	28W
Napięcie wyjściowe:	12,8V ÷ 13,8V DC - praca buforowa
Prąd wyjściowy:	2A (bez akumulatora), 1,7A + 0,3A ładowanie akumulatora
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12V ÷ 14,5V DC
Napięcie tętnienia:	20mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	1.4A / 0,3A/24h
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:	200% ÷ 250% mocy zasilacza - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	110% ÷ 150% (25°C) mocy zasilacza - ograniczenie prądu poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC)
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia:	F4A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U

Wyjście techniczne:	TAMPER; wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza, mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,8mm, kolor RAL9003
Wymiary:	230 x 300 x 90+8 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto:	2,9 / 3,1 kg
Miejsce na akumulator:	17Ah/12V (SLA) max./ 180x165x85mm (WxHxD) max
Zamykanie:	Wkręt walcowy (z czoła)
Deklaracje:	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne