

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz574-modul-bezpiecznikowy-lb40-5aptc-pulsar-p-1380.html>



AWZ574 Moduł bezpiecznikowy LB4/0,5A/PTC Pulsar

Cena brutto	24,36 zł
Cena netto	19,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziалу zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu: 10 V ÷ 30 V DC.
- Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz cztery niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi PTC 1A wyjścia zasilania AUX1÷AUX4.
- Zadziałanie bezpiecznika PTC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
- Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V ÷ 30 V DC
Napięcie wyjściowe	U _{AUX} = U _{IN} (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	5 mA ÷ 30 mA U _{IN} = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	- 4 x 0,5A PTC
- przeciwzwarceniowe SCP	- 4 x 0,5A PTC
- przeciążeniowe OLP	- warystory
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L4 - stan wyjść AUX1÷AUX4
Bezpieczniki F1 ÷ F4	4 x 0,5A PTC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	80 x 43 x 21 (WxHxD)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	- złącza śrubowe Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- wyjścia zasilania	- gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe Ø0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- wejścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,037kg / 0,054kg
Deklaracje	CE, RoHS