Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:13

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz589-modul-bezpiecznikowy-lb44x2afta-pulsar-p-1386.html



AWZ589 Moduł bezpiecznikowy LB4/4x2A/FTA Pulsar

Cena brutto	**35,72 zł**
Cena netto	**29,04 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach alarmowych niskonapięciowych (dystrybucja zasilania) wymagających napięcia z zakresu: 10V ÷ 30V DC.

-Posiada jedno wejście zasilania: złącze śrubowe oraz cztery niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 2A wyjścia zasilania AUX1÷AUX4.

-Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
-Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V÷ 30 V DC
Napięcie wyjściowe	U_{AUX} = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	5 mA÷ 30 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	1: złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	- 4 x F2A
- przeciwzwarciowe SCP	- 4 x F2A
- przeciążeniowe OLP	- warystory
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L4 - stan wyjść AUX1÷AUX4
Bezpieczniki F1 ÷ F2	4 x F2A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	80 x 43 x 27 (WxHxD)
Mocowanie	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	- złącza śrubowe Φ0,8÷1,8 (AWG 24-12)
- wyjścia zasilania	- złącze śrubowe Φ0,8÷1,8 (AWG 24-12)
- wejścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,05kg / 0,07kg
Deklaracje	CE, RoHS