Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:17

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz593-modul-bezpiecznikowy-lbc55x1afta-pulsar-p-1409.html



AWZ593 Moduł bezpiecznikowy LBC5/5x1A/FTA Pulsar

Cena brutto	**55,21 zł**
Cena netto	**44,89 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy LBC5 przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC.
-Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz pięć niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX5.
-Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.
-Dodatkowo wejście modułu zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10 V ÷ 30 V DC
Pobór prądu	5 mA ÷ 50 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2 : gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	5 (zaciski AUX)
Zabezpieczenia:	
- przeciwzwarciowe SCP	- 5 x 1A
- przeciążeniowe OLP	- 5 x 1A
- przepięciowe	- warystor
Sygnalizacja optyczna	Dioda LED czerwona – obecność napięcia zasilania DC
	Diody LED zielone L1 ÷ L5 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX5
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷40°C
Wymiary	126 x 78+16 x 42 (WxHxD) mm (+/-2)
Mocowanie	Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm)
Złącza:	- złącza śrubowe Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12)
- wyjścia zasilania	- gniazdo DC 5,5/2,1
- wejście zasilania	- złącze śrubowe Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12)
Waga netto/brutto	0,16kg / 0,23kg
Deklaracje	CE, RoHS