Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:20

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz595-modul-bezpiecznikowy-lb44x2a2-5awrfta-pulsar-p-1436.html



AWZ595 Moduł bezpiecznikowy LB4/4x2A/2,5/AW/R/FTA Pulsar

Cena brutto	**73,06 zł**
Cena netto	**59,40 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy LB4/4x2A/2,5/AW/R/FTA przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.).

-Posiada wejście IN do podłączenia zasilania oraz cztery niezależnie tory zasilania zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 2A.
-Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez cztery diody LED L1÷L4. Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.

-Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda LED LFPS oraz następuje przełączenie styków przekaźnika.

-Wyjście FPS może służyć do zdalnej kontroli stanu modułu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.
-Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm2.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V÷30 V DC (-2%/+2%) 10V÷24 V AC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	U_{AUX} = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	15mA÷ 42mA Uin=10 ÷ 30 V DC 37mA÷ 42mA Uin=10÷ 24 V AC
Ilość wejść zasilania	1 (zacisk IN) – przewód 2,5mm2 max.
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX) – przewód 2,5mm2 max.
Zabezpieczenia: - przeciwzwarciowe SCP - przeciążeniowe OLP	- 4 x 2A - 4 x 2A
- przepięciowe	- warystory
Sygnalizacja optyczna	- diody LED zielone L1 ÷ L4 - stan wyjść AUX1÷AUX4 - dioda LED czerwona LFPS sygnalizująca awarie
Bezpieczniki F1 ÷ F4	F 2A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	120 x 43 x 26 (WxHxD) mm
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2, (otwory 3mm) lub kołki montażowe x 4 (PCB fi=4,2 mm)
Złącza: - wyjścia zasilania - wejścia zasilania	Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5mm2
Waga netto/brutto	0,07kg / 0,12kg
Deklaracje	CE, RoHS