Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:46

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz600-modul-bezpiecznikowy-lb44x5a4fta-pulsar-p-1437.html



AWZ600 Moduł bezpiecznikowy LB4/4x5A/4/FTA Pulsar

Cena brutto	**73,06 zł**
Cena netto	**59,40 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Moduł bezpiecznikowy LB4/4x5A/4/FTA przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach niskonapięciowych wymagających napięcia z zakresu 10V÷30V DC lub 10V÷24V AC (np. zasilacz buforowy, transformator itp.).

-Posiada dwa wejścia zasilania oraz cztery niezależne, tory zasilania zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 5A.

-Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd.

-Dodatkowo każde z wyjść zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz oraz odbiorniki przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

-Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 4mm2.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	10V÷30 V DC (-2%/+2%) 10V÷24 V AC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	U_{AUX} = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	5 mA ÷ 30 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2 (zaciski IN) – przewód 4mm2 max.
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX) – przewód 4mm2 max.
Zabezpieczenia:	- 4 x 5A
- przeciwzwarciowe SCP	- 4 x 5A
- przeciążeniowe OLP	- warystory
- przepięciowe	
Sygnalizacja optyczna	Diody LED zielone L1 ÷ L4 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX4
Bezpieczniki F1 ÷ F4	F 5A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷50°C
Wymiary	150 x 53 x 40 (WxHxD) mm (+/-2)
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną lub wkręty montażowe x2 (otwory fi 3mm)
Złącza:	Φ0,41÷2,59 (AWG 26-10), 0,5 ÷ 4mm2
- wyjścia zasilania	
- wejścia zasilania	
Waga netto/brutto	0,1kg / 0,13kg
Deklaracje	CE, RoHS