

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/awz603-modul-dystrybucji-zasilania-do-kamer-ip-poe-poe405-1a2-5awr-pulsar-p-1600.html>



AWZ603 Moduł dystrybucji zasilania do kamer IP (PoE) PoE4/0.5-1A/2,5/AW/R PULSAR

Cena brutto	89,30 zł
Cena netto	72,60 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Moduł dystrybucji zasilania PoE przeznaczony jest do zasilania 4 urządzeń IP (np. kamer internetowych, punktów dostępowych itp.) wymagających napięcia z zakresu 20V÷56 V DC.
- Zasilanie do kamer jest dostarczane przy użyciu skrętki czteroparowej z wykorzystaniem par 4/5 (+) i 7/8 (-) które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są wykorzystywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).
- Moduł nie może być wykorzystany w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych! Moduł posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC5,5/2,1 oraz cztery niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilania PoE1÷PoE4 do podłączenia kamer.
- Każde wyjście wyposażone jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), w postaci bezpiecznika topikowego (F 0,5A) oraz przepięciowe – warystory.
- Stan wyjść sygnalizowany jest przez cztery diody LED L1÷L4.
- Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla PoE1 itd.
- Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda FPS oraz następuje przełączenie styków przełącznika.
- Wyjście FPS może służyć zdalnej kontroli stanu modułu PoE np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.
- Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów zasilających o maksymalnym przekroju 2,5mm².

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	20V÷56 V DC (-2%/+2%)
Napięcie wyjściowe	UPoE = UIN (zgodne z napięciem zasilania)
Pobór prądu	16mA Uin=24 V DC 32mA Uin=48 V DC
Ilość wejść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub zacisk śrubowy – przewód 2,5mm ² max.
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski PoE) – gniazdo RJ45
Zabezpieczenie przepięciowe	4 x F 0,5A lub 4 x F 1,0A bezpiecznik topikowy (wymiana ręczna bezpiecznika z zestawu)
Sygnalizacja optyczna	warystory diody LED zielone L1 ÷ L4 – stan wyjść PoE1÷PoE4 dioda LED czerwona LFPS sygnalizująca napięcie zasilania
Bezpieczniki F1 ÷ F4	F 0,5A lub F 1,0A (na wyposażeniu)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	150 x 53 x 24 (WxHxD) mm
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory (3mm)
Złącza:	gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe Ø0,41÷2,59 (AWG 26-10), 0,2÷2,5mm ²
- wejścia zasilania	gniazdo RJ45 8p8c
- wejścia/wyjścia LAN/PoE	
Waga netto/brutto	0,12kg / 0,15kg
Deklaracje	CE