

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/bcs-a8ze-zestaw-zasilania-dla-8-kamer-analogowych-obudowa-zewnetrzna-bcs-p-1784.html>



BCS-A8/Z/E Zestaw zasilania dla 8 kamer analogowych obudowa zewnętrzna BCS

Cena brutto	695,70 zł
Cena netto	565,61 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-A8/Z/E jest kompletnym zestawem do zasilania i transmisji sygnału wideo jednym przewodem UTP dla kamer analogowych oraz HD-CVI.

System charakteryzuje się:

- wysoką sprawnością zasilacza >90%,
- niezawodnością i estetyką wykonywanej instalacji,
- prostotą instalacji i obsługi

Informacje kluczowe:

- 1x BCS-ZA1206 - Zasilacz 12V 6A - moduł do zabudowy
- 2x BCS-AVPI -
- 2x BCS-ATRV4 - Transformator video 4 kanały RJ45-4xBNC
- 1x obudowa zewnętrzna IP56 (240x190x90mm)

Specyfikacja techniczna:

BCS-ZA1206	
Napięcie zasilania	230VAC +/- 10%
Nominalne napięcie wyjściowe	12VDC +/- 15% (uwzględnia pracę na akumulatorze)
Typowa sprawność	Powyżej 90%
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybierany zworką)
Akumulator	Kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA
Wydajność prądowa zasilacza	6A
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Wymiary obudowy (wys. X szer. X gł.)	W zależności od wersji
BCS-AVPI	
Napięcie zasilania	10÷30 VDC
Ilość wejść/wyjść	1/4
Napięcie wyjściowe	Uwy = Uwe
Zabezpieczenie wyjść	bezpiecznik polimerowy 1.1A/wyj.
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	77x51x20 mm
BCS-ATRV4	

Zakres napięcia we/wy 75Ω (CVBS)	1Vpp
Tłumienie wtrąceniowe DC - 6MHz	
Typ złącz we/wy koncentrycznego	4x BNC
Typ złącz we/wy symetrycznego	RJ45
Typ obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	68x21x21mm (180mm - dł przewodów)