

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/bcs-dmip2601air-iv-kamera-kopulowa-zewnetrzna-ip-6mpx-ir50-28mm-transmisja-na-zywo-p-2443.html>



BCS-DMIP2601AIR-IV Kamera kopułowa zewnątrzna IP 6MPX IR50 2.8MM transmisja na żywo

Cena brutto	1 059,30 zł
Cena netto	861,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BCS-DMIP2601AIR-IV
Kod EAN	6096326588548
Producent	BCS

Opis produktu



BCS-DMIP2601AIR-IV Kamera kopułowa zewnętrzna IP 6MPX IR50 2.8MM z funkcją streamingu.

Kamera kopułowa to idealne urządzenie, które sprawdzi się do monitorowania magazynu w Twojej firmie, a wbudowany promiennik podczerwieni pozwoli Ci na podgląd nawet w nocy.

Kamera z serii BCS pozwoli przeprowadzać **transmisje na żywo** z różnych miejsc na świecie i **streamingu z wysoką jakością obrazu**. Konfiguracja streamingu jest prosta i intuicyjna, osoba z podstawami elektroniki powinna poradzić sobie z uruchomieniem transmisji.

Model BCS-DMIP2601AIR-IV **działa zarówno samodzielnie, zapisując obraz na karcie pamięci lub integrując się z rejestratorami IP.**

Korzyści:

- Inteligentne **funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio** to funkcje, które zaalarmują Cię gdy wydarzy się jakiś wypadek.
- **Ogniskowa 2,8 mm** , czyli najszerszy możliwy kąt widzenia w kamerach ze standardowych serii.
- **Obsługa kart microSD do 128GB**, daje możliwość zapisu nagrań bezpośrednio na kamerze bez użycia rejestratora, przez co zaoszczędzisz pieniądze.
- **Wbudowana cyfrowa redukcja szumów 3DNR** pozwoli Ci na ograniczenie występowania rozmyć powstających przez niedostateczne światło, przez co kamera poradzi sobie świetnie w nocy.



Specyfikacja techniczna:

- System skanowania: Progressive Scan
- Przetwornik: 1/2.9" 6 Mpx Starvis CMOS
- **Ilość pikseli: 3072(H)x2048(V)**
- Balans bieli: (AWB) Auto/ręcznie
- Obiektyw: 2.8 mm F1.6 kąt H:98°, V:67°, **gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery**
- Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), **są to funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie
- **Redukcja szumów (NR): 3DNR Wył. - wł - regulacja**
- Detekcja ruchu: wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
- Strefy zastrzeżone: wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
- **Obrót obrazu: Mirror, flip 90°, 180°, 270°**
- Wyostanie: Auto
- Funkcja dzień/noc: Mechaniczny Filtr (ICR)
- Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania na karcie SD**
- **Rozdzielczość: 6M(3072x2048) / 5M(3072x1728)(2592x1944) / 4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)**
- Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
- Protokoły: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
- Użytkownicy mobilni: iOS, android, **dostęp do kamery z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu**
- Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych
- **Wbudowany mikrofon kodowanie audio: G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC**
- Zasilanie: **12VDC / POE** (802.3af)
- Promiennik: Zasięg do 50m, **czyli kamera radzi sobie w nocy do 50 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Pobór mocy: Max 6W
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C, **IP66, przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych dzięki szczelnej obudowie**
- Waga: 0,47kg
- Wymiary śred/wys: Φ106x93.7mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 6 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8 mm

Zasięg dzień/noc: 31-50 m

Funkcje specjalne: Podstawowa detekcja ruchu , Detekcja twarzy , Detekcja audio , Przekroczenie linii , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , WDR

Słot na kartę SD: MicroSD do 128GB

Audio: Wbudowany mikrofon , Detekcja dźwięku

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa

Kolor obudowy kamery: Biały