

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-dmip3601air-iv-kamera-kopulowa-zewnetrzna-ip-6mpx-ir30-28mm-p-2444.html>



BCS-DMIP3601AIR-IV Kamera kopułowa zewnątrzna IP 6MPX IR30 2.8MM

Cena brutto	1 059,30 zł
Cena netto	861,22 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-DMIP3601AIR-IV Kamera kopułowa zewnętrzna IP 6MPX IR50 2.8MM.

Kamera kopułowa **6MPX z szerokątym obiektywem 2.8 mm oraz promiennikiem podczerwieni**, dzięki któremu kamera widzi w nocy do 30 metrów w całkowitej ciemności.

Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz klasie wandaloodporności IK10 pozwala na zamontowanie kamery na zewnątrz, ponieważ jest odporna na zmienne warunki pogodowe. Kamera może być zasilana przez PoE lub 12V DC.

Korzyści:

- AGC - pozwala stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, tylko wtedy gdy ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **Cyfrowa redukcja szumów 3DNR** pozwala na ograniczenie występowania rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego całkowity brak

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik 1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
- Efektywna ilość pikseli 3072(H) x 2048(V), **gwarantuje wysoką jakość nagrania**
- Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania na dysku**
- **Rozdzielczość: 6M** (3072x2048) / 5M (3072x1728) / 5M (2592x1944) / 4M (2688x1520) / 3M (2048x1536) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
- 6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30kl/s, **płynna jakość nagrań w bardzo wysokiej jakości**
- **Wbudowany obiektyw 2.8 mm**, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów, Smart IR, **czyli kamera radzi sobie w nocy do 30 metrów w słabym świetle lub podczas całkowitego jego braku**
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) /
- Obudowa zewnętrzna IP66, **odporna na zmienne warunki atmosferyczne**
- IK10, **obudowa odporna na akty wandalizmu**
- Uchwyt 2D
- **1 wejście / wyjście audio**
- **1 wejście / 1 wyjście alarmowe**
- Wbudowany Web server

