

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-dmqe3200ir3-b-analogowy-kompletny-zestaw-na-4-kamery-bcs-2mpx-rejestrator-zasilacz-dysk-akcesoria-idealny-do-monitoringu-parkingu-biura-firmy-p-1978.html>



BCS-DMQE3200IR3-B analogowy kompletny zestaw na 4 kamery BCS 2Mpx Rejestrator zasilacz dysk akcesoria. Idealny do monitoringu parkingu biura firmy.

Cena brutto	1 889,10 zł
Cena netto	1 535,85 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

Zestaw do monitoringu BCS w jakości Full HD idealny dla małych i średnich obiektów.

Kompletny zestaw analogowy do monitoringu renomowanej marki BCS. Zestaw składa się z 4 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych. Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.

Dzięki wysokiej jakości kamerom o rozdzielczości Full HD monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Korzyści:

- Kamery ze zmiennoogniskowym obiektywem i promiennikiem do 30 m umożliwią dobrą widzialność w porach nocnych
- Rejestrator trybrydowy pozwala na pracę w wielu standardach (uniwersalność)
- Kompatybilne akcesoria zapewniają wzorowe działanie i łatwy montaż systemu

Rejestrator trybrydowy BCS-XVR0401 4 kanały + 2 kanały IP.

Specyfikacja techniczna rejestratora :

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 60 kl/s@1080P&720P, 100 kl/s@1080N&960H zamiennie na analog lub IP

- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

4 x Kamera BCS-DMQE3200IR3-B 2mpx HDCVI/ANALOG.



Kamera przemysłowa HDCVI/ANALOG **BCS-DMQE3200IR3-B 2 megapiksele** to nowa gama produktów monitoringu przemysłowego sprawdzonego producenta BCS która weszła do oferty z początkiem roku 2017 udoskonalając obecne kamery **HDCVI**.

Tworzy doskonałe rozwiązanie cenowe zarówno dla małych jak i średnich obiektów. Dzięki długiemu zasięgowi nawet do 30 metrów nic nie umknie naszej uwadze. Wersja grafitowa pozwala na dyskretną obserwację terenu jak i obiektów. Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości Full HD to idealne rozwiązanie dla ludzi ceniących sobie szczegółowość.

Wszystkie kamery nowej serii BCS HDCVI **posiadają szereg funkcji oświetleniowych wspomagających pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych a także w całkowitym mroku i ciemności.**

Specyfikacja techniczna kamery:

- Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu **HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG**
- Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230
- Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max25/30kl/s 1080p
- Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR)
- Obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12mm** z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna
- **Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR)**

- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m**
- Diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D
- **Obudowa zewnętrzna IP66**
- Zasilanie 12VDC

Zasilacz DC 12V 5A 5x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC05125T.

Zasilacz stabilizowany **PSDC05125T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.

Zasilacz posiada 5 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna zasilacza:

Zasilanie	85 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza	60W max.
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy:	5x 1A ($\Sigma I = 5A$) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	LISTWA LB5 5x F 1A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy:	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C
	wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003

Wymiary	230 x 176 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,30/1,45 kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

Dysk twardy 2 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.

Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 2TB przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę. Jeden z najpopularniejszych w serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu. Dysk pozwala na około 10 dni pracy ciągłej.

Specyfikacja techniczna dysku HDD:

- Pojemność: 2TB
- Typ: SATA 3,5"
- Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu

4 x komplet wtyków do podłączenia kamer.