
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:16

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-ip4e-s-zestaw-dla-4-kamer-ip-ze-switchem-poe-bcs-p-1797.html



BCS-IP4/E-S Zestaw dla 4 kamer IP ze switchem PoE BCS

Cena brutto	**481,50 zł**
Cena netto	**391,46 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-IP4/E-S jest kompletnym zestawem do zasilania i transmisji sygnału wideo jednym przewodem UTP dla kamer analogowych oraz HD-CVI.

System charakteryzuje się:

- wysoką sprawnością zasilacza >90%,
- niezawodnością i estetyką wykonywanej instalacji,
- prostotą instalacji i obsługi

W skład zestawu wchodzi

- **1x BCS-ZA4802**

BCS-ZA4802 jest wysokosprawnym i niezawodnym zasilaczem impulsowym, przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych napięciem 48VDC. Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 2A.

Informacje kluczowe

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 48V (DC_OUT)
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3A
- Zabezpieczenie termiczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 48V (dioda transil) oraz wejścia AC (warystor)

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	180÷240V AC 50÷60 Hz
Nominalne napięcie wyjściowe	48V
Typowa sprawność	>90%
Moc zasilacza	96W (moc ciągła)
Wydajność prądowa zasilacza	2A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	na poziomie 3A
Zabezpieczenie przed zwarciem DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC-warystor, wyjście DC–dioda transil

Temperatura pracy	-10°C - 40°C

- **1x BCS-xPoE6**

BCS-xPoE6 jest 6 portowym niezarządzalnym switchem PoE pracującym w sieciach LAN 10/100 Base-T. Moduł umożliwia podłączenie do sieci LAN oraz zasilenie 4 kamer IP PoE. Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezpośrednio z wejścia (zaciski śrubowe lub port LAN+PoE IN). Każdy kanał PoE zabezpieczony jest niezależnie bezpiecznikiem polimerowym. Urządzenia można łączyć między sobą uzyskując odpowiednio 8; 12; 16 portów dla kamer IP Poe.

Informacje kluczowe

- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Niewielkie wymiary
- Skalowalność
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania dla każdego portu
- Bardzo niski pobór energii

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	10÷56 DC (Vin lub PoE IN)
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
Ilość portów LAN	6 (4x LAN+PoE OUT; 1x LAN; 1x LAN / LAN+PoE IN)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
Warstwa przełączania	2
Wielkość tablicy MAC	1k
Zabezpieczenie wyjść PoE	Bezpiecznik polimerowy 1,1A / Kanał
Typ zasilania PoE	Passive (4,5+) (7,8-)
Temperatura pracy	-10°C ÷ +40°C
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	85 x 69 x 19 mm

- **1x obudowa wewnętrzna IP21**