

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-tip4601air-iv-kamera-tubowa-zewnetrzna-ip-6mpx-ir40-28mm-detekcja-twarzy-p-2445.html>



BCS-TIP4601AIR-IV Kamera tubowa zewnętrzna IP 6MPX IR40 2.8MM Detekcja twarzy

Cena brutto	1 059,30 zł
Cena netto	861,22 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-TIP4601AIR-IV Kamera tubowa zewnętrzna IP 6MPX IR40 2.8MM.

Model BCS-TIP4601AIR-IV to kamera tubowa o rozdzielczości 6 megapikseli świetnie sprawdzająca się do monitorowania parkingu Twojej firmy.

Marka BCS znana jest z tego, że kamery posiadają klasę szczelności IP66 dzięki czemu urządzenie możesz bez problemu zamontować na zewnątrz budynku.

Dzięki temu modelowi jesteś w stanie z co najmniej kilku-kilkunastu metrów zidentyfikować twarze, tablice rejestracyjne oraz inne istotne dla Ciebie szczegóły z zachowaniem wysokiej jakości.

Korzyści:

- **Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu czy detekcja twarzy** to tylko niektóre z funkcji kamery, które zaalarmują Cię gdy wydarzy się coś ważnego.
- Obiektyw o ogniskowej 2.8mm to **gwarancja szerokokątnego podglądu z kamery**, dzięki któremu zobaczysz jeszcze więcej szczegółów.
- **Wbudowane gniazdo na kartę microSD** (max. 128 GB), pozwoli Ci oszczędzić pieniądze na zakupie rejestratora.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu: **1/2.9" PS STARVIS CMOS**
- Max. rozdzielczość: **3072 x 2048 (6 Mpx)**
- Prędkość: **max. 20 kl/s @ 6 Mpx**, płynny obraz w wysokiej jakości
- Czułość: **0 lux (wł. IR)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Zasięg oświetlacza: **Do 40 m, czyli kamera pracuje w nocy do 40 metrów w całkowitej ciemności**
- Dzień/noc: **TAK**
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): **TAK**
- Kompresja obrazu: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**, im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania zachowując przy tym bardzo wysoką jakość
- Funkcje: **Dzień/noc, NR, AWB, AGC, BLC**, czyli funkcje usprawniające pracę kamery w trudnych warunkach oświetleniowych
- Lokalne nagrywanie (karta SD): **TAK, max. 128 GB**
- Obudowa: **IP66, szczelna obudowa odporna na zmienne warunki atmosferyczne**
- Obudowa zewnętrzna: **TAK**
- Zasilanie: **12V DC, PoE 802.3af**

-
- Pobór prądu: **max. 0.63 A**
 - Pobór mocy: **max. 7.5 W**