

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/bcs-tqe3200ir3-analogowy-zestaw-na-4-kamery-2mpx-bcs-z-podczerwienia-oraz-podgladem-online-w-telefonie-247-p-1971.html>



## BCS-TQE3200IR3 Analogowy zestaw na 4 kamery 2MPX BCS z podczerwienią oraz podglądem online w telefonie 24/7.

Cena brutto	<b>1 799,10 zł</b>
Cena netto	<b>1 462,68 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### Zestaw do monitoringu BCS w jakości Full HD idealny dla małych i średnich obiektów.

Kompletny zestaw analogowy do monitoringu renomowanej marki **BCS**.

**Zestaw składa się z 4 kamer, rejestratora, zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych.** Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu, a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.

Dzięki wysokiej jakości **kamerom o rozdzielczości Full HD** monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

#### Korzyści:

- Kamery z promiennikiem do 40 m umożliwią dobrą widzialność w porach nocnych
- Rejestrator trybrydowy pozwala na pracę w wielu standardach (uniwersalność)
- Kompatybilne akcesoria zapewniają wzorowe działanie i łatwy montaż systemu

#### Rejestrator trybrydowy BCS-XVR0401 4 kanały + 2 kanały IP.

---

## Specyfikacja techniczna rejestratora:

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG **zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania**
- **Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI** max. 60 kl/s@1080P&720P, 100 kl/s@1080N&960H zamiennie na analog lub IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące: 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- **Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu**
- Inteligentne funkcje: **przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy**
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- **Obsługa 1 dysku SATA do 6TB**, 2 porty USB oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

## 4 x Kamera BCS-TQ3200IR3 2mpx HDCVI/ANALOG.



Kamera przemysłowa **BCS-TQ3200IR3 o rozdzielczości 2 megapiksele** to zewnętrzna kamera tubowa, pracująca w systemach: analogowym, HD-CVI, HD-TVI i AHD.

Dzięki **długiemu zasięgowi nawet do 40 metrów** nic nie umknie naszej uwadze, gdyż kamera widzi na tą odległość w nocy **w całkowitej ciemności**.

**Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości Full HD to idealne rozwiązanie dla ludzi ceniących sobie szczegółowość.**

**Wszystkie kamery nowej serii BCS HDCVI posiadają szereg funkcji oświetleniowych wspomagających pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych, a także w całkowitym mroku i ciemności.**

## Specyfikacja techniczna kamery:

- System: PAL
- Przetwornik: 1/2.7" Aptina CMOS AR0230
- **Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V)**
- Wyjście Video: BNC, 75 Ohm
- Standard Video: **HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG**
- Rozdzielczość horyzontalna: 1920x1080, **pozwała na nagrywanie w rozdzielczości FULL HD**
- Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR);
- Stosunek S/N: > 50dB (AGC wył.)
- Balans bieli (ATW): Tak, (18000K ~ 105000K); automatyczny
- **Obiektyw: 3,6mm F2.0**, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
- Kompensacja tła: Auto BLC / Front Light / DWDR, **czyli funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Migawka: Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
- Kontrola Wzmocnienia (AGC): Automatyczna
- **Redukcja szumów** (NR): Automatyczna / ręczna
- Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr IR (ICR)
- **Promiennik podczerwieni: Zasięg 40m diody 3 generacji**
- Zasilanie: 12VDC
- Pobór mocy: 5 W z wł IR
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C, **kamera jest przystosowana do zmiennych warunków atmosferycznych**
- Waga: 0,4kg
- Wymiary: 67,6x206,5mm

## Zasilacz DC 12V 5A 5x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC05125T.

Zasilacz stabilizowany **PSDC05125T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.

Zasilacz posiada **5 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi**.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest **w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym**.

## Specyfikacja techniczna zasilacza:

- Zasilanie: 85 ÷ 264 V AC
- Pobór prądu: 0,6A 230VAC max.
- **Moc zasilacza: 60W max.**
- Sprawność: 80%
- **Napięcie wyjściowe: 12 V DC**
- Prąd wyjściowy: 5x 1A ( $\Sigma I = 5A$ ) max. 12V
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12,0 V÷ 15,0 V DC
- Napięcie tętnienia: 100mV p-p max.
- **Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:**
- LISTWA LB5: 5x F 1A (bezpiecznik topikowy)
- MODUŁ ZASILACZA: 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:** 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** warystory
- **Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:** >16V (przywracanie automatyczne)
- Optyczna sygnalizacja pracy: **Diody LED**
- Warunki pracy: **temperatura** -10 °C÷50 °C; **wilgotność względna** 20%...90%, bez kondensacji
- Obudowa: Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
- Wymiary: 230 x 176 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)

- 
- Waga netto/brutto: 1,30/1,45 kg
  - **Zamykanie: Wkręt walcowy: od czoła obudowy**
  - **Deklaracje: CE, RoHS**
  - Uwagi: Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. **Chłodzenie konwekcyjne.**

## **Dysk twardy 2 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.**

Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 2TB **przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę.**

Jeden z najpopularniejszych w serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu.

Dysk pozwala na około **10 dni pracy ciągłej.**

## **Specyfikacja techniczna dysku HDD:**

- Pojemność: **2TB**
- Typ: **SATA 3,5"**
- **Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu**

## **4 x komplet wtyków do podłączenia kamer.**