Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:13

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-tqe3200ir3-b-analogowy-kompletny-zestaw-na-4-kamery-bcs-2mpx-rejestrator-zasilacz-dysk-akcesoria-idealny-do-monitoringu-parkingu-biura-firmy-p-1976.html



BCS-TQE3200IR3-B analogowy kompletny zestaw na 4 kamery BCS 2Mpx Rejestrator zasilacz dysk akcesoria. Idealny do monitoringu parkingu biura firmy.

Cena brutto	**1 799,10 zł**
Cena netto	**1 462,68 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Zestaw do monitoringu BCS w jakości Full HD idealny dla małych i średnich obiektów.

Kompletny zestaw analogowy do monitorigu renomowanej marki BCS.Zestaw składa się z 4 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych. Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.

Dzięki wysokiej jakości kamerom o rozdzielczości Full HD monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Korzyści:

- **Kamery z promiennikiem do 40 m umożliwią dobrą widzialność w porach nocnych**
- **Rejestrator trybrydowy pozwala na pracę w wielu standardach (uniwersalność)**
- **Kompatybilne akcesoria zapewniają wzorowe działanie i łatwy montaż systemu**

Rejestrator trybrydowy BCS-XVR0401 4 kanały + 2 kanały IP.

Specyfikacja techniczna rejestratora :

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania

- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 60 kl/s@1080P&720P, 100 kl/s@1080N&960H zamiennie na analog lub IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

4 x Kamera BCS-TQ3200IR3-B 2mpx HDCVI/ANALOG.



Kamera przemysłowa HDCVI/ANALOG **BCS-TQ3200IR3-B 2 megapiksele** to nowa gama produktów monitoringu przemysłowego sprawdzonego producenta BCS która weszła do oferty z początkiem roku 2017 udoskonalając obecne kamery **HDCVI.**

Tworzy doskonałe rozwiązanie cenowe zarówno dla małych jak i średnich obiektów.Dzięki długiemu zasięgowi nawet do 40 metrów nic nie umknie naszej uwadze.Wersja grafitowa pozwala na dyskretną obserwację terenu jak i obiektów. Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości Full HD to idealne rozwiązanie dla ludzi ceniących sobie szczegółowość.

Wszystkie kamery nowej serii BCS HDCVI **posiadają szereg funkcji oświetleniowych wspomagających pracę w zmiennych warunkach oświetleniowych a także w całkowitym mroku i ciemności.**

Specyfikacja techniczna kamery:

System		PAL
Przetwornik		1/2.7” Aptina CMOS AR0230
Ilość pikseli		1920(H) x 1080(V)
Wyjście Video		BNC, 75 Ohm
Standard Video		HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG
Rozdzielczość horyzontalna		1920x1080
Czułość		0 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800^{0}K ~ 10500^{0}K); automatyczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F2.0
	Kompensacja tła	Auto BLC / Front Light / DWDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
	Redukcja szumów (NR)	Automatyczna / ręczna
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 40m diody 3 generacji

Zasilanie:	12VDC
Pobór mocy	5 W z wł IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,4kg
Wymiary	67,6x206,5mm

Zasilacz DC 12V 5A 5x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC05125T.

Zasilacz stabilizowany **PSDC05125T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.

Zasilacz posiada 5 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna zasilacza:

Zasilanie	85 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza	60W max.
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy:	5x 1A (Σ I = 5A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem	LISTWA LB5

SCP:	5x F 1A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy:	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	230 x 176 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,30/1,45 kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

Dysk twardy 2 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.

Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 2TB przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę.Jeden z najpopularniejszych w serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu. Dysk pozwala na około 10 dni pracy ciągłej.

Specyfikacja techniczna dysku HDD:

- Pojemność: 2TB
- Typ: SATA 3,5"
- Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu

4 x komplet wtyków do podłączenia kamer.