

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-xpoe4ext-switch-4-portowy-niezarzadzalny-poe-dedykowany-do-systemow-cctv-ip-p-1870.html>



BCS-xPoE4/EXT Switch 4 portowy niezarządzalny PoE dedykowany do systemów CCTV IP

Cena brutto	194,34 zł
Cena netto	158,00 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Przełącznik sieciowy PoE typu BCS-xPoE4/EXT przeznaczony jest do współpracy z dowolnym switchem PoE oraz kamerami i innymi urządzeniami telewizji przemysłowej pracującymi w standardzie PoE at/af.

-Urządzenie umożliwia rozbudowę istniejącej sieci do 3 kamer lub innych urządzeń końcowych IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu zasilania kamer PoE.

Cechy produktu :

- Estetyczną zabudowę kompletnego rozwiązania zasilania i transmisji w małogabarytowej obudowie
- Tworzenie rozproszonych systemów monitoringu IP z centralnym zasilaniem
- Rozszerzenie zasięgu sieci LAN IP (aktywna regeneracja sygnału)

Specyfikacja :

Obudowa	Tworzywo, kolor czarny
Wymiary obudowy	97 x 41 x 19 mm (szer. x wys. x gł.)
Zakres napięcia wejściowego	35÷56V DC
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
Ilość portów LAN	4 (1xLAN+PoE_IN; 3xLAN+PoE_OUT)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
Wielkość tablicy MAC	1k
Zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia	Brak
Typ zasilania PoE	802.3af lub passive (4,5+) (7,8-)
Zakres temperatur pracy	-10°C do +40°C
Wybór standardu PoE at/af	Mikroprzełącznik SW1 umiejscowiony pomiędzy złączami LAN1/LAN2
Zasilanie na wyjściach PoE	LAN2+PoE – na stałe, po zasileniu switch-a LAN3+PoE – załączane zworką JP1; LAN4+PoE – załączane zworką JP2

Odległości maksymalne do kamery IP :

Typ kamery	Źródło zasilania PoE 48V Switche ATTE np.: xPoE6	Standardowy switch PoE 802.3at (30W)	Standardowy switch PoE 802.3af (15,4W)
Kamery PoE bez oświetlacza IR z oświetlaczem IR małej mocy lub inne pobierające poniżej 6W mocy	500m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 4 sztuki	400m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 3 sztuki	300m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 2 sztuki
Kamery PoE z oświetlaczem lub inne pobierające poniżej 12W mocy	300m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 2 sztuki	300m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 2 sztuki	200m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 1 sztuki
Kamery PoE+ w standardzie 802.3at pobierające do 25W	200m Potrzebna ilość expanderów xPoE/EXT = 1 sztuka	200m Potrzebna ilość expanderów xPoE/EXT = 1 sztuka	brak możliwości zasilenia
Kamery specjalne przeznaczenia pobierające 25-50W mocy np.: AXIS Q60-E	200m Potrzebna ilość expanderów xPoE4/EXT = 1 sztuka	brak możliwości zasilenia	brak możliwości zasilenia