Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:58

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-xvr3202-rejestrator-bcs-32-kanalowy-ip-5w1-p-2448.html



BCS-XVR3202 Rejestrator BCS 32-kanałowy IP 5w1

Cena brutto	**2 517,30 zł**
Cena netto	**2 046,59 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**73-919**
Kod producenta	**BCS-XVR3202**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-XVR3202 Rejestrator BCS 32-kanałowy IP 5w1.

Rejestrator BCS BCS-XVR3202 to wysokiej jakości rejestrator przystosowany do pracy przy sporej wielkości systemów CCTV.

Rejestrator ?wietnie sprawdza si? w systemach hybrydowych ze wzgl?du na mo?liwo?? wspó?pracy z kamerami dowolnej technologii.

Dzięki współpracy z kamerami systemów HD-CVI, HD-TVI i AHD możliwa jest transmisja wysokiej jakości obrazu po standardowych kablach koncentrycznych.

Specyfikacja techniczna:

- Procesor: Wbudowany wysoko wydajny procesor
- **System operacyjny: LINUX**
- Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
- Kontrola systemu: Mysz, Sieć, Panel przedni, Pilot
- **Standard Wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP**
- **Ilość wejść wideo: 32**
- **Wyjścia monitorowe: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, MATRYCA**
- Rozdzielczości wyświetlania: 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
- Podział na wyjściach: 1/4/8/9/16/25/36
- Sekwencja obrazu: Tak
- Maski prywatności: 4 definiowalne strefy prywatności na kanał
- OSD: Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
- **Wejście/wyjście Audio: 1/1**
- Dwukierunkowa komunikacja: Interkom
- Kompresja Wideo/Audio: **H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/** G.711a/G.711u/PCM
- Główny Strumień: 1~15kl/s: 1080P(1920×1080)1~25kl/s: 1080N(960×1080) / 960H(960×576) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), zamiennie na IP: max 32 kan. do 5Mpx
- Extra Strumień: 1~15kl/s: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144)
- Zajętość pasma: 1~6144Kb/s na kanał
- **Tryb nagrywania: Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop**
- Priorytet nagrywania: Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe

- Interwał nagrań: 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
- Wyzwalanie zdarzeń: **Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie**
- Detekcja ruchu: Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
- **Zanik sygnału, zakrycie kamery: tak**
- Odtwarzanie nagrań: 1/4/9/16
- **Tryb wyszukiwania: Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)**
- Funkcje odtwarzania: Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
- Archiwizacja danych: Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
- Interfejs sieciowy: 1 x Port RJ-45 (10/100/1000M)
- Obsługiwane protokoły: **HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P**
- Zdalne sterowanie: Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
- **Dysk Twardy: 2 porty SATA, Max 8TB każdy HDD (razem 16TB)**
- Zarzadzanie dysku: Monitorowanie dysku
- **USB: 1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)**
- RS485: Tak
- **Zasilanie: DC 12V (5A)**
- **Warunki środowiskowe: -10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa**
- Wymiary: 1U 375mm×287mm×55mm(W×D×H)
- Waga: 2kg bez HDD