

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bcs-zip-zabezpieczenie-przepięciowe-portu-lan-p-1869.html>

BCS-ZIP Zabezpieczenie przepięciowe portu LAN



Cena brutto	54,00 zł
Cena netto	43,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

Moduł BCS-ZIP ogranicza przepięcia w sieci ETHERNET przejmując chwilowy impuls udaru elektrycznego.

Zastosowanie ogranicznika przepięć BCS-ZIP pozwala skutecznie chronić wszystkie urządzenia działające w sieci Ethernet, głównie przed zjawiskami, które mogą powodować przepięcia, np. wyładowaniami atmosferycznymi. A co więcej, po dołączeniu do modułu bcs-zip uziemienia, może on także odprowadzać ładunek elektryczny w głąb ziemi. Takie rozwiązanie sprawia, że chroni urządzenia i porty jeszcze skuteczniej.

Przepięciowe zabezpieczenie LAN - zalety

Moduł bcs-zip jest niezwykle funkcjonalny, ponieważ może współpracować zarówno z sieciami Gigabit Ethernet, ale również ze standardami zasilania PoE. Co więcej, jego zastosowanie pozwala znacznie obniżyć napięcie, a co za tym idzie zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii danego sprzętu. Do zalet BCS-ZIP należy również to, że nie wymaga on zasilania, a w odróżnieniu od innych podobnych urządzeń, nie zakłóca transmisji danych. Cechy te sprawiają, że doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie portów w systemach CACTY IP, ale może być także wykorzystywany do ochrony sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Zabezpieczenie przepięciowe Ethernet posiada dużą odporność na zmienne temperatury (od -20 do +60°C), co sprawia, że jest ono bardzo trwałe i doskonale działa przez wiele lat. Na jego wytrzymałość wpływa także obudowa wykonana z izolacyjnej folii polietylenowej. Natomiast niewielkie wymiary (20 x 48 x 16mm) urządzenia LAN sprawiają, że nie zajmuje dużo miejsca. Zastosowane zabezpieczenie przepięciowe LAN skutecznie obniży napięcie w urządzeniu i uchroni je przed uszkodzeniem.

Specyfikacja:

Napięcie zadziałania ochrony między-żyłowej (linie danych)	8V +/-10%
Napięcie zadziałania ochrony linii zasilanie PoE (dowolny standard PoE)	65V +/- 10%
Napięcie zadziałania ochrony (linia - uziemienie)	400V +/-10%
Maksymalne chwilowe natężenie prądu ogranicznika (tp=8/20us)	30A
Wilgotność względna	0 - 95%
Wymiary (szer x dł x wys)	20 x 48 x 16mm
Obudowa	izolacyjna folia polietylenowa
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C