

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/bnc04124b-zasilacz-dc-13-8v-4x1a-7ah-buforowy-do-cctv-pulsar-p-195.html>



BNC04124B Zasilacz DC 13,8V 4x1A 7Ah buforowy do CCTV PULSAR

Cena brutto	526,05 zł
Cena netto	427,68 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	156-1366
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy **BNC04124B** przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów CCTV wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%).

Zasilacz dostarcza napięcia 13,8V DC o wydajności prądowej:

Prąd wyjściowy 4x1A + 1A ładowanie akumulatora

Prąd wyjściowy 4x1A + 2A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 6A.

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	176÷264V AC
Pobór prądu:	0,95A 230VAC max.
Moc zasilacza:	82,8W max.
Sprawność:	80%
Napięcie wyjściowe:	11V÷ 13,8V DC - praca buforowa 9,5V÷13,8V DC - praca bateryjna
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12÷14V DC
Prąd wyjściowy:	4 x 1A + 1A ładowanie akumulatora 4 x 1A + 2A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia:	120mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	1A/2A max. 7Ah (± 5%)
Pobór prądu przez układy zasilacza:	0,17A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem SCP:	MODUŁ BNC

	4 x F 1A lub 4 x PTC 1,1A (wybierane zworką)
	MODUŁ ZASILACZA
	105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	bezpiecznik polimerowy
Zabezpieczenie przepięciowe	4x warystor
Zabezpieczenie nad napięciowe OVP:	U>115% ÷ 150% napięcia wyjściowego - odłączenie napięcia wyjściowego, przywracane automatycznie
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP:	U
Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Wyjścia techniczne:	- typu OC, 50mA max.
- FPS; wyjście sygnalizujące zadziałanie bezpiecznika wyjściowego	stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom H (hi-Z), (powrót automatyczny po powrocie prawidłowej pracy) - typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s
Optyczna sygnalizacja pracy:	Tak - diody LED
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 °C ÷ 40 °C
Obudowa:	Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
Wymiary:	316 x 270 x 116 mm(WxHxD)
Waga netto/brutto:	3,45kg / 3,68kg
Miejsce na akumulator:	7Ah/12V (SLA) max. 225x165x95 mm (WxHxD) max
Zamykanie:	Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka)
Deklaracje:	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania - 15mm. Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne. Złącza: Zasilacz impulsowy: Ø0,63-2,5 (AWG 22-10) Moduł BNC : Ø0,5-2,1 (AWG 24-12) Wejścia/wyjścia sygnału video: BNC Wyjście TAMPER : Ø0,8