

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/centrala-alarmowa-satel-versa-5-p-340.html>

Centrala alarmowa Satel Versa 5



Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Versa-5
Kod EAN	5905033330139
Producent	Satel

Opis produktu

VERSA 5 Centrala alarmowa firmy Satel którą możemy rozbudować do 30 czujników, posiadająca podział systemu na 2 strefy.

-Centrale alarmowe przeznaczone do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferujące wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń.

-Wyróżniają się one spośród konkurencji możliwościami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.

Specyfikacja:

- zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
- 5 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
 - kontrola obecności czujek
- dodatkowe wejście sabotażowe
- od 4 do 12 programowalnych wyjść
- 3 wyjścia zasilające
- podział systemu na 2 strefy:
 - *3 tryby dozoru w każdej strefie
 - *sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalająca wzbogacić centralę o dodatkową funkcjonalność
- port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
 - *monitoringu (SIA, ContactID, inne)
 - *powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
 - *zdalnego programowania (modem 300 bps)
- współpraca z modułami GSM/GPRS:

-
- *powiadamianie głosowe/SMS
 - *monitoring SMS/GPRS
 - sterowanie systemem za pomocą:
 - *manipulatorów LCD lub LED (do 6)
 - *pilotów zdalnego sterowania
 - możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
 - obsługa do 31 haseł:
 - *30 zwykłych użytkowników
 - *1 instalator
 - edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
 - timery:
 - *4 timery z obsługą wyjątków
 - pamięć 2047 zdarzeń
 - automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
 - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1 A:
 - *zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
 - *zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
 - *regulacja prądu ładowania akumulatora