
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:51

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/centrala-alarmowa-versa-15-p-342.html



Centrala alarmowa Versa 15

Cena brutto	**479,00 zł**
Cena netto	**389,43 zł**
Cena poprzednia	**~~541,20 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**VERSA-15**
Kod EAN	**5905033330153**
Producent	**Satel**

Opis produktu

Centrale alarmowe przeznaczone do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferujące wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń.

Wyróżniają się one spośród konkurencji możliwościami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.

Specyfikacja:

-zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
-15 wejść z możliwością rozbudowy do 30:
*wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
*możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
*kontrola obecności czujek
-dodatkowe wejście sabotażowe
-od 4 do 12 programowalnych wyjść
-3 wyjścia zasilające
-podział systemu na 2 strefy:
*3 tryby dozoru w każdej strefie
*sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
-magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
-port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
-wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
*monitoringu (SIA, ContactID, inne)
*powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
*zdalnego programowania (modem 300 bps)
-współpraca z modułami GSM/GPRS:
*powiadamianie głosowe/SMS
*monitoring SMS/GPRS
-sterowanie systemem za pomocą:
*manipulatorów LCD lub LED (do 6)

*pilotów zdalnego sterowania
-możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalająca wzbogacić centralę o dodatkową funkcjonalność
-obsługa do 31 haseł:
*30 zwykłych użytkowników
*1 instalator
-edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
-timery:
*4 timery z obsługą wyjątków
-pamięć 2047 zdarzeń
-automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
-wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A:
*zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
*zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
*regulacja prądu ładowania akumulatora