

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/czarna-kamera-darkfighter-ip-2mpx-z-zoomem-i-zasięgiem-do-50m-ds-2cd2625fwd-izs-p-3353.html>



Czarna kamera Darkfighter IP 2Mpx z zoomem i zasięgiem do 50m DS-2CD2625FWD-IZS

Cena brutto	1 379,00 zł
Cena netto	1 121,14 zł
Cena poprzednia	2 127,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-2CD2625FWD-IZS
Kod EAN	6954273642655
Producent	Hikvision

Opis produktu

Czarna kamera Darkfighter IP 2Mpx z zoomem i zasięgiem do 50m DS-2CD2625FWD-IZS.

Rewelacyjny model **do monitoringu** gdy wymagana jest wysoka rozdzielczość obrazu generowanego zarówno w dzień jak i w nocy.

Technologia Darkfighter **generuje doskonałą jakość kolorowego obrazu z miejsc o trudnych warunkach oświetleniowych** takich jak np. słabe oświetlenie lub wysoki kontrast.

Obiektyw MOTOR ZOOM 2.8-12mm **pozwala uzyskać zbliżenie optyczne** oraz posiada funkcję Auto-Focus. Funkcja Autofocus pozwala na automatyczne nastawianie ostrości.

Nowy układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany przez kamerę sygnał zajmuje mniej miejsca na nośniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę oraz dłuższy czas przechowywania danych.



Korzyści z modelu DS-2CD2625FWD-IZS:

- Zastosowany promiennik IR umożliwia podgląd kamerze w nocy w całkowitej ciemności na odległość do 50 metrów.
- Kamera zgodna jest ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.
- Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.
- Obiektyw motozoom umożliwia zewnętrzną, zdalną regulację poziomu ogniskowej, a także sam, automatycznie dostosowuje poziom ostrości.

Specyfikacja techniczna:

- **Standard:** TCP/IP
- **Przetwornik:** 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2.1 Mpx
- **Rozdzielczość:**
 - 1920 x 1080 - 1080p
 - 1280 x 960 - 1.3 Mpx
 - 1280 x 720 - 720p
- **Tryby pracy:** Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
- **Strumień główny :** 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
- **Strumień pomocniczy :** 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
- **Obiektyw:** 2.8 ... 12 mm - Motozoom
- **Kąt widzenia:** 105 ° ... 35 °
- **Kompresja:** H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB
- **Zasięg oświetlacza IR:** 50 m
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 1 / 1
- **Przepływność (bitrate):** 32 ... 16384 kbit/s
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s - 1080p
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
- **Audio:**
 - Wejście na mikrofon zewnętrzny
 - Wyjście audio
 - Obsługa dwukierunkowego audio
- **WEB Server:** Wbudowany, Zgodność z NVR
- **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)

-
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 6
 - **ONVIF:** 16.12
 - **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
 - **Android:** Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
 - **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iVMS-4500, lub Hik-Connect
 - **Domyślny adres IP:** 192.168.1.64
 - **Porty dostępu przez www:** 80
 - **Porty dostępu przez aplikację na PC:** Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
 - **Port dostępu przez aplikację mobilną:** 8000
 - **Port ONVIF:** 80
 - **Wybrane funkcje:**
 - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
 - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - Inteligentna Analiza Obrazu : Detekcja ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
 - ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Automatyczny balans bieli
 - Detekcja ruchu
 - Konfigurowalne strefy prywatności
 - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
 - **Zasilanie:** PoE (802.3at), 12 V DC / 1200 mA
 - **Pobór mocy:** ≤ 16.5 W @ PoE (802.3at), ≤ 14.5 W @ 12 V DC
 - **Obudowa:** Compact, Metalowa
 - **Kolor:** Biały
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Wandaloodporna:** IK10
 - **Temperatura pracy :** -30 °C ... 60 °C
 - **Obsługiwane języki:** angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
 - **Waga:** 1.71 kg
 - **Wymiary:** Ø 144 x 333 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozdzielczość kamery: 2 Mpx

Rodzaj obiektywu: 2.8-12 mm

Zasięg dzień/noc: 31-50 m

Funkcje specjalne: Lepsza widoczność w nocy , Detekcja ruchu , Detekcja twarzy , Detekcja audio , Wtargnięcie , Detekcja w obszarze , Strefy prywatności , Tryb dzień/noc , WDR

Zasilanie: 12 V DC , PoE

Obudowa kamery: Metalowa , Wandaloodporna

Kolor obudowy kamery: Biały