

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/czujka-zewnetrzna-bosch-od850-p-958.html>

Czujka zewnętrzna Bosch OD850



Cena brutto	415,74 zł
Cena netto	338,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43-886
Producent	Pozostali Producenci

Opis produktu

ZEWNĘTRZNY CZUJNIK RUCHU BOSCH OD850.

- Czujka **OD-850 TriTech** jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych oraz do pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych.
- Zastosowane w czujce metody przetwarzania sygnału Motion Analyzer II oraz oparta o pomiar przemieszczenia liniowego Linear Travel Distance (**LTD**) zapewniają doskonałe parametry wykrywania ludzi przy jednoczesnym ignorowaniu poruszających się, lecz nie przemieszczających się obiektów takich jak gałęzie drzew.
- Zaawansowane techniki przetwarzania sygnału w połączeniu z doskonałą konstrukcją mechaniczną sprawiają, że czujka idealnie sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych.



-Tryb I/LUB Od tego ustawienia mikroprzełącznika zależy, czy detektor generuje alarm w trybie I (gdy obie technologie równocześnie wykrywają stan alarmowy) czy w trybie LUB (gdy stan alarmowy jest wykrywany albo przez technologię PIR albo przez technologię mikrofalową). Tryb LUB może w niektórych warunkach przyspieszyć wykrywanie intruzów, ponieważ detektor aktywuje przełącznik alarmu na podstawie sygnału wejściowego pochodzącego z jednej technologii.

-Tryb dzienny/nocny Mikroprzełącznik umożliwia określenie, czy urządzenie ma generować alarm tylko w nocy. Ustawienie przełącznika w pozycji ON powoduje zablokowanie alarmów i przełączników czasowych w ciągu dnia. Jeśli kontrolki są aktywne, będą one cały czas informowały o stanie detektora.

-Diody sygnalizacyjne LED W diodach sygnalizacyjnych LED o wysokiej jasności (jedna czerwona i jedna zielona) wykorzystywana jest ta sama technologia, co w sygnalizacji ulicznej, pozwalająca na uzyskanie lepszej widoczności w słońcu. Mikroprzełącznik umożliwia wyłączenie tych diód podczas normalnej pracy detektora w celu oszczędzania energii.

-Odporność na cyrkulację powietrza i owady Hermetycznie zamknięta komora optyczna sprawia, że cyrkulacja powietrza i owady nie mają wpływu na działanie detektora.

Specyfikacja:

- czujka dualna (PIR+ mikrofala)
- zasięg 15x15m,
- częstotliwość mikrofali 10,525 GHz
- pobór prądu 22mA/62mA
- analiza MAP II
- praca AND/OR, DAY/NIGHT
- temp: -35-60°C
- regulacja zasięgu mikrofali
- klasa C