Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:16

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/czujnik-tlenku-wegla-fireangel-co-9d-plt-p-1524.html



Czujnik Tlenku Węgla FireAngel CO-9D-PLT

Cena brutto	**163,99 zł**
Cena netto	**133,33 zł**
Cena poprzednia	~~**185,00 zł**~~
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**CO-9D-PLT**
Kod EAN	**816317003586**
Producent	**FireAngel**

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla FireAngel CO-9D-PLT.

Niezależny czujnik idealny do zastosowań w każdym miejscu gdzie potrzebna jest detekcja szkodliwego dla zdrowia i życia tlenku węgla.

Nowoczesny wygląd, niewielki rozmiar i prosta intuicyjna obsługa sprawia że czujnik ten powinien znaleźć się w każdym domu.

Czujnik można zainstalować w dowolnym miejscu.

Korzyści wynikające z zakupu czujnika:

- **Największy na rynku wyświetlacz LCD**
- Łatwy montaż w dowolnym miejscu - bezprzewodowy
- **Długoterminowa bateria działająca do 7 lat bez potrzeb ładowania i wymiany**
- Głośny sygnał alarmowy **do 85 dB**
- Archiwum wykrytego stężenia czadu z pamięcią do 4 tygodni
- **Wbudowany termometr pokazujący temperaturę w pomieszczeniu**

Informacje kluczowe:


7 letnia zintegrowana bateria litowa (nie wymaga wymiany ani ładowania przez cały okres użytkowania)

Łatwa instalacja, przenośny, czujnik tlenku węgla, który może być wykorzystany podczas wakacji lub zainstalowany na stałe w domu.

Wbudowany termometr pokojowy do wskazywania aktualnej temperatury.

7-letnia gwarancja

Urządzenie posiada certyfikaty EN50291-1:2010+A1:2012, EN50291-2:2010, a także CNBOP



Zastosowanie:

- Mieszkania i domy
- Przyczepy i Kampery
- Łódki i jachty

Specyfikacja techniczna:

- Nazwa modelu: **CO-9D**
- Wykrywa: **Tlenek Węgla**
- Głośność alarmu: **85 dB (w odległości 1m)**
- Zakres temperatury pracy: **-10°C do +40°C**
- Zakres wilgotności pracy: **30% do 90% WZ bez kondensacji**
- Zakres temperatur (magazynowanie): **-20°C to +60°C**
- Zakres wilgotności (magazynowanie): **30% to 90% RH bez kondensacji**
- Wielkość opakowania (WxSZxG): **133mm x 133mm x 40mm**
- Masa opakowania: **167 g**
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: **20**
- Sensor: **Elektrochemiczny**
- Zasilanie: **Zintegrowana bateria litowa, nie wymaga ładowania / wymiany**
- Szerokość / Wysokość / Głębokość : **135 mm / 74 mm / 48 mm**
- Masa urządzenia: **120 g**
- Zgodność z normą: **EN 50291-1:2010 oraz EN 50291-2:2010**
- Gwarancja: **7 lat**