

Link do produktu: <https://zabezpiezeniapoznan.pl/dcdc10h-przetwornica-dcdc-12v1a55mm-pulsar-p-1475.html>



DCDC10H Przetwornica DC/DC 12V/1A/55MM PULSAR

Cena brutto	58,46 zł
Cena netto	47,53 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Przetwornica służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 1A (Pmax= 12W).
- Moduł nie posiada izolacji galwanicznej pomiędzy wej/wyj (Input-Output), pracuje na wspólnym potencjale „masy” (0V) .
- Przetwornica jest wyposażona w zabezpieczenie przeciwzwarciowe przeciążeniowe i przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego.

Cechy produktu:

- wyjście zasilania 1A/12VDC
- zasilanie DC z zakresu 18÷40V
- wysoka sprawność 87%
- obudowa IP 67

Zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe
- przeciążeniowe OLP
- przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	18 ÷40V DC
Moc zasilacza	12W max.
Sprawność	87%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Pobór prądu przez układy zasilacza	10mA max.
Prąd wyjściowy t _{AMB}	1A
Prąd wyjściowy t _{AMB} =40°C	0,7A
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP i przeciążeniem OLP	200% ÷ 400% mocy modułu - ograniczenie prądu wyjściowego, automatyczny powrót po zaniku zwarcia
Stopień szczelności obudowy	IP67
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷40 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary(LxWxH)	50 x 48 x 25 mm
Waga netto/brutto	0,10kg / 0,13kg
Długość kabla wejściowego DC	0,3m
Długość kabla wyjściowego DC	0,5 m+ wtyk DC5,5/2,1 żeński
Temperatura składowania	-20°C...+60°C
Deklaracje	CE, RoHS

