

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/dcdc15h-przetwornica-dcdc-12v1-5a62mm-pulsar-p-1478.html>



DCDC15H Przetwornica DCDC 12V1,5A62MM PULSAR

Cena brutto	64,95 zł
Cena netto	52,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Przetwornica służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC.
- Maksymalny prąd obciążenia wynosi 1,5A* (Pmax= 18W).
- Moduł nie posiada izolacji galwanicznej pomiędzy wej/wyj (Input-Output), pracuje na wspólnym potencjale „masy” (0V).
- Przetwornica jest wyposażona w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego.

Cechy produktu:

- wyjście zasilania 1,5A/12VDC
- zasilanie DC z zakresu 18÷40V
- wysoka sprawność 86%
- obudowa IP 67

Zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe
- przeciążeniowe OLP
- przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego

Specyfikacja:

Napięcie zasilania	18 ÷40V DC
Moc zasilacza	18W max.
Sprawność	86%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Pobór prądu przez układy zasilacza	5mA max.
Prąd wyjściowy t _{AMB}	1,5A
Prąd wyjściowy t _{AMB} =40°C	1,0A
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP i przeciążeniem OLP	200% ÷ 400% mocy modułu - ograniczenie prądu wyjściowego, automatyczny powrót po zaniku zwarcia
Stopień szczelności obudowy	IP67
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷40 °C
Wymiary(LxWxH)	wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Waga netto/brutto	58 x 58 x 28 mm
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	0,16kg / 0,19kg
Długość kabla wejściowego DC	II (druga)
Długość kabla wyjściowego DC	0,3m
Temperatura składowania	0,5 m+ wtyk DC5,5/2,1 żeński
Deklaracje	-20°C...+60°C
	CE, RoHS

-W celu przedłużenia żywotności przetwornicy zalecany prąd obciążenia wynosi 1,0A.