

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/ds-2ce16h1t-it3z-analogowy-kompletny-zestaw-na-4-kamery-tubowe-hikvision-5mpx-do-monitorowania-poczekalni-i-gabinetow-p-2014.html>



DS-2CE16H1T-IT3Z analogowy kompletny zestaw na 4 kamery tubowe Hikvision 5Mpx. Do monitorowania poczekalni i gabinetów.

Cena brutto	3 949,00 zł
Cena netto	3 210,57 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Hikvision

Opis produktu

DS-2CE16H1T-IT3Z analogowy kompletny zestaw 4 - kamerowy Hikvision 5Mpx. Do monitorowania poczekalni i gabinetów.

Kompletny zestaw analogowy do monitoringu renomowanej marki Hikvision. Zestaw składa się z 4 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych.

Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.

Dzięki wysokiej jakości kamer o rozdzielczości 5 MPx monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Rejestrator HIKVISION analogowy dla 4 kamer o rozdzielczości 5 megapikseli DS-7204HUHI-F1-S.



Rejestrator sieciowy Hikvision model DS-7204HUHI-F1-S na 4 kamery pozwala na zapis podgląd i odtwarzanie rejestrowanego obrazu.

Wyposażony w szereg interfejsów pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb użytkownika.

Rejestrator posiada wejścia HDMI i VGA dzięki którym możliwe jest podłączenie zewnętrznego monitora lub podłączenie urządzenia pod telewizor.

Funkcjonalny i mało skomplikowany rejestrator DS-7204HUHI-F1-S napewno sprawi wiele satysfakcji z użytkowania a wraz z kompatybilnymi

kamerami stanie się niezbitym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Informacje kluczowe :

- Rejestrator Turbo-HD Hikvision,
- **4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL),**
 - Max. parametry zapisu: **5MP@10kl/s, 4/3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s;**
 - **Kompresja H.264/H.264+;**
 - Możliwość podłączenia **2 kanałów IP** (max. 4MP na kanał).
 - Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale.
 - **Dwa strumienie,** kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1,
 - **1 interfejs SATA (max. 6TB).**
 - **Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza.**
 - Wyjście monitorowe **HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL),**
 - **1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ).**
 - Wej./wyj. alarmowe: 4/1.
 - Wyszukiwanie VCA.
 - Obudowa **1U,**
 - Wymiary: **315x242x45mm.**
 - Waga **około 1.5kg.**
 - Zasilanie **12VDC.**

Specyfikacja techniczna rejestratora :

Model	DS-7204HUHI-F1/S
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTVI: 5.0 MPx , 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

	2 kanały IP 4.0MPx: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps
	Extra strumień: - WD1 / 4CIF (1~12 kl/s) - CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Rozdzielczość kodowania	6 (4096 - 1280) - 1KOhm
Dual-stream	obsługuje 5.0 MPx (1~10 kl/s)
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanałów
Zarządzanie siecią	
	1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 kl/s)
Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Dysk HDD	
Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB
Porty	
Sieć	1x RJ-45 10/100M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	2x USB 2.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	4 / 1
Ogólne	
Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 15 (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy (%)	10 ~ 90
Wymiary (WxDxH) (mm)	315 x 242 x 45
Waga (kg)	około 1.5

4 x Kamera DS-2CE16H1T-IT3Z 5 MPx z regulowanym obiektywem 2,8-12 mm analogowa IR 40m, IP67, TURBO HD HDTVI.

Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to seria kamer pracująca w rozdzielczości 5 MPx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.

Kamery turbo-hd piątej serii w tym momencie znajdują zastosowanie jako profesjonalny monitoring dla wymagających obiektów w których oczekujemy doskonałego odwzorowania barw oraz przedmiotów ze znaczącej odległości w rozdzielczości do 5 megapikseli.

Najnowsza seria względem poprzedników została udoskonalona nie tylko o wyższą rozdzielczość, ale również o szereg funkcji oświetleniowych oraz bezinwazyjne działanie bez utrat jakości aż do ponad 500 metrów przy standardowym okablowaniu. Dodatkowo kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz obsługuje funkcje AGC i BLC.

Informacje kluczowe:

- Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej
- Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s
- Przetwornik **5MP CMOS**, czułość: **0.01Lux (F1.2, wł. AGC, 0 Lux z IR)**
- Zasięg IR **do 40m**
- Promiennik typu EXIR
- **Motozoom**
- Dzień/noc **ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI)**
- Obiektyw: **2.8-12mm**- kąt widzenia 27.7°~86.8°
- **3-osiowa regulacja położenia kamery**
- Wymiary 92x84.8x269.6mm
- Waga **ok 900g**
- Temperatura pracy **-40°C~60°C IP67**
- Zasilanie **12 V DC**.

Specyfikacja techniczna kamery:

Producent	HIKVISION
Typ produktu	Kamera HD-TVI typu bullet
Przetwornik obrazu	5MP CMOS (2560 x 1944)
Czułość (Lux)	0,01 Lux (kolor) / 0 Lux (wł. IR) / F1.2
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr IR
Rozdzielczość (px)	-
Ilość klatek na sekundę	2560x1944@20kl/s
Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm)	2.8-12mm
Kąt widzenia	27.7°~86.8°
Promiennik podczerwieni	40m
Komunikacja	kabel koncentryczny HIKVISION-C (HD-TVI)
Wyjście HD Video	1 x wyjście analogowe HD
Wyjście alarmowe	-
Wybrane funkcje	ICR, DNR, AGC, BLC, WB, Smart IR, OSD, Smart IR
Napięcie zasilania (V)	12V DC
Temperatura pracy (°C)	-40° - 60°
Pobór prądu max	6W
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	92 x 84.8 x 269.6mm
Standard formatu HD	PAL, NTSC
Waga	~ 900g

Zasilacz DC 12V 5A 5x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC05125T.

- Zasilacz stabilizowany **PSDC05125T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.
- Zasilacz posiada 5 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.
- Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).
- Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna zasilacza:

Zasilanie	85 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza	60W max.
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy:	5x 1A (Σ I = 5A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie	LISTWA LB5
SCP:	5x F 1A (bezpiecznik topikowy)

Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP
Optyczna sygnalizacja pracy:
Warunki pracy

MODUŁ ZASILACZA

105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu

105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
warystory

>16V (przywracanie automatyczne)

Diody LED

temperatura -10 °C÷50 °C

wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji

Obudowa: