Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:06

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/ds-2ce16h1t-it5-analogowy-kompletny-zestaw-na-4-kamery-tubowe-hikvision-5mpx-do-monitorowania-kosciolow-hal-magazynowych-i-fabryk-p-2013.html



DS-2CE16H1T-IT5 analogowy kompletny zestaw na 4 kamery tubowe Hikvision 5Mpx. Do monitorowania kościołów,hal magazynowych i fabryk.

Cena brutto	**3 079,00 zł**
Cena netto	**2 503,25 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

DS-2CE16H1T-IT5 analogowy kompletny zestaw 4 - kamerowy Hikvision 5Mpx. Do monitorowania kościołów, hal magazynowych i fabryk.

Kompletny zestaw analogowy do monitoringu renomowanej marki Hikvision.
Zestaw składa się z 4 kamer rejestratora zasilacza oraz niezbędnych akcesoriów montażowych. Takie połączenie zapewnia wzorową pracę całego systemu a kompatybilne elementy umożliwiają łatwy montaż zestawu.
Dzięki wysokiej jakości kamer o rozdzielczości 5 MPx monitoring staje się niezbędnym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Rejestrator HIKVISION analogowy dla 4 kamer o rozdzielczości 5 megapikseli DS-7204HUHI-F1-S·



Rejestrator sieciowy Hikvision model DS-7204HUHI-F1-S na 4 kamery pozwala na zapis podgląd i odtwarzanie rejestrowanego obrazu.Wyposażony w szereg interfejsów pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb użytkownika.

Rejestrator posiada wejścia HDMI i VGA dzięki którym możliwe jest podłączenie zewnętrznego monitora lub podłączenie urządzenia pod telewizor.
Funkcjonalny i mało skomplikowany rejestrator DS-7204HUHI-F1-S na pewno sprawi wiele satysfakcji z użytkowania a wraz z kompatybilnymi kamerami stanie się niezbitym dowodem w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Informacje kluczowe :

- Rejestrator Turbo-HD Hikvision,
- **4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL)**,
- Max. parametry zapisu: **5MP@10kl/s**, **4/3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s;**
- **Kompresja H.264/H.264+;**
- Możliwość podłączenia **2 kanałów IP** (max. 4MP na kanał).
- Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale.
- **Dwa strumienie,** kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1,
- **1 interfejs SATA (max. 6TB).**
- **Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza.**
- Wyjście monitorowe **HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL)**,
- **1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ).**
- Wej./wyj. alarmowe: 4/1.
- Wyszukiwanie VCA.
- Obudowa **1U**,
- Wymiary: **315×242×45mm.**
- Waga **około 1.5kg.**
- Zasilanie **12VDC.**

Specyfikacja techniczna rejestratora :

Model	DS-7204HUHI-F1/S
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	**HDTVI: 5.0 MPx**, 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

	• **4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s)** • **1080p** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)** • 2 kanały **IP 4.0MPx**: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps Extra strumień: • WD1 / 4CIF (1~12 kl/s) • CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Rozdzielczość kodowania	(NTSC) - strumień 1 bitrate 64 Kbps
Wyjście audio	(non-linear, 1KOhm)
Dual-stream	obsługuje • **5.0 MPx (1~10 kl/s)**
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanałów
Zarządzanie siecią	
Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Dysk HDD	
Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB
Porty	
Sieć	1x RJ-45 10/100M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	2x USB 2.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	4 / 1
Ogólne	
Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 15 (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (ºC)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy (%)	10 ~ 90
Wymiary (WxDxH) (mm)	315 x 242 x 45
Waga (kg)	około 1.5

4 x Kamera DS-2CE16H1T-IT5 5 MPx z szerokokątnym obiektywem 3,6mm analogowa IR 80m IP67 TURBO HDHDTVI.

Kamery analogowe HIKVISION TURBO-HD to seria kamer pracująca w rozdzielczości 5 MPx przy użyciu przewodu koncentrycznego lub UTP co oznacza najbardziej zaawansowany system w tak wysokiej rozdzielczości przy użyciu dowolnego przewodu.

Kamery turbo-hd piątej serii w tym momencie znajdują zastosowanie jako profesjonalny monitoring dla wymagających obiektów w których oczekujemy doskonałego odwzorowania barw oraz przedmiotów ze znaczącej odległości w rozdzielczości do 5 megapikseli.

Najnowsza seria względem poprzedników została udoskonalona nie tylko o wyższą rozdzielczość,ale również o szereg funkcji oświetleniowych oraz bezinwazyjne działanie bez utrat jakości aż do ponad 500 metrów przy standardowym okablowaniu.Dodatkowo kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR oraz obsługuje funkcje AGC i BLC.

Informacje kluczowe:

- Przetwornik **5MP CMOS**
- Migawka od 1/25s do 1/100,000s
- Rozdzielczość 2560x1944@20kl/s
- Obsługa **ICR Dzień/Noc**
- Obiekyw stały **3,6mm**
- **Zasięg IR do 80m**
- Wymiary: 58×61×163mm
- Czułość: **0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR**
- Zasilanie **12VDC**

Specyfikacja techniczna kamery:

Model:	DS-2CE16H1T-IT5 - 5MP EXIR Bullet Camera
Kamera	
Przetwornik	5 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	2592(H)x1944(V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	• 0.01 Lux / F1.2 AGC On • 0 Lux, przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw	• 3.6 mm • Kąt widzenia: około 70.1º
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [º]	• Pochylenie: 0~90 • Obrót: 0~360
Dzień / noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	2592x1944: 20 fps
Wyjście video HD	1x Analog HD
Menu	
AGC	obsługuje
Tryb Dzień/Noc	Auto / Color / BW
Balans bieli	Auto / MWB
BLC	obsługuje
Język	chiński, angielski
Pozostałe funkcje	• cyfrowa redukcja szumów (DNR) • odbicie lustrzane • SMART IR • korekcja błędnych pikseli • jasność / ostrość
Pozostałe	
Temperatura pracy / wilgotność	-40ºC ~ +60ºC / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Moc (pobór prądu) [W]	5 (max.)
Klasa szczelności	IP67
Zasięg oświetlacza IR [m]	80
Komunikacja	Up-the-Coax

Protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI)	
Wymiary [mm]	86.7 x 81.6 x 226
Waga [g]	680

Zasilacz DC 12V 5A 5x1A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR PSDC05125T.

- Zasilacz stabilizowany **PSDC05125T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.
- Zasilacz posiada 5 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.
- Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).
- Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna zasilacza:

Zasilanie	85 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza	60W max.
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy:	5x 1A (Σ I = 5A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:	LISTWA LB5 5x F 1A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy:	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	230 x 176 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,30/1,45 kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

Dysk twardy 2 TB przemysłowy do pracy ciągłej WD PURPLE.

Dysk przemysłowy marki WD Purple o pojemności 2TB przystosowany jest do pracy ciągłej 24 godziny na dobę.Jeden z najpopularniejszych w serii dysków SATA stosowanych w branży monitoringu. Dysk pozwala na około 10 dni pracy ciągłej.



Specyfikacja techniczna dysku HDD:

- Pojemność: 2TB
- Typ: SATA 3,5"
- Przystosowany do pracy 24 godziny na dobę w rejestratorach do monitoringu

4 x komplet wtyków do podłączenia kamer.