

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/ds-7216hqhi-k2a-rejestrator-hybrydowy-16-kanalowy-hikvision-p-2174.html>

DS-7216HQHI-K2/A

Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy HIKVISION



Cena brutto	2 241,06 zł
Cena netto	1 822,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-7216HQHI-K2/A
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy do 18 kamer DS-7216HQHI-K2/A.

Rejestrator Hikvision **DS-7216HQHI-K2/A** jest 16-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4in1, tzn. obsługuje formaty obrazu: Turbo HD - HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS. Posiada 16 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 3Mpix HD-TVI. Rejestrator **DS-7216HQHI-K2/A** ma także możliwość obsługi maks. 2 kamer IP (4Mpix). Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision.

Informacje kluczowe:

- Wejścia kamerowe **8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 2x IP (maks. 4Mpix)**
- Nagrywanie maks. **15 kl./s na kanał 1080p**
- Pojemność dysków HDD maks. **2x 6TB HDD**
- Wyjścia monitorowe: **HDMI / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS)**
- Porty audio: **1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA**
- **Zaciski alarmowe: NIE**
- Port telemetrii **RS-485**: sterowanie kamerami PTZ
- Podgląd **WWW**
- Podgląd mobilny: **Android, iOS**

Specyfikacja techniczna:

Producent	HIKVISION
Gwarancja	36 miesięcy
Typ produktu	Rejestrator HD-TVI / AHD
Ilość kanałów	16
Kompresja wideo / audio	H264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / G.711
Prędkość zapisu (kl./sek) / rozdzielczość	3Mpix / 15kl.s
Ilość dysków / pojemność TB	2/6
Ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA	1 / 1 / 1
Praca sieciowa / Oprogramowanie	1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
Dodatkowe funkcje	Podgląd przez Internet, współpraca z aplikacjami mobilnymi (Android, iOS)
Funkcje PTZ	Sterowanie, presety, menu
Napięcie zasilania (V)	12VDC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy (W)	25
Obsługiwane klawiatury	Nie
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	48 x 380 x 320
Złącze RS485 (ilość)	1
Akcesoria	Pilot, mysz USB, kable SATA, zasilacz 12VDC, śruby montażowe

Standard formatu HD
Waga

AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, CVBS
2 kg