

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/ds-7604huhi-f1n-rejestrator-hybrydowy-4-kanalowy-hikvision-p-2169.html>



DS-7604HUHI-F1/N Rejestrator hybrydowy 4 kanałowy HIKVISION

Cena brutto	1 161,12 zł
Cena netto	944,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-7604HUHI-F1/N
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy na 8 kamer 4 cyfrowe + 4 analogowe DS-7604HUHI-F1/N.

Rejestrator **hybrydowy** Hikvision **DS-7604HUHI-F1/N** jest 4-kanalowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4in1, tzn. obsługuje formaty obrazu: Turbo HD - HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS.

Posiada 4 wejścia wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. **Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 3Mpix HD-TVI.**

Rejestrator **DS-7604HUHI-F1/N** ma także możliwość obsługi 4 kamer IP (8Mpix) lub 8 kamer IP jeżeli zrezygnujemy z analogu.

Dzięki wsparciu ONVIF **rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision.**

Informacje kluczowe:

- Wejścia kamerowe 4x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 4x IP (maks. 8Mpix), lub **8x IP (tylko IP)**
- Pojemność dysków HDD maks. 1x 6TB HDD
- **Wyjścia monitorowe: HDMI / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS)**
- Porty audio: 4x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA
- Zaciski alarmowe: 4x Wejście / 1x Wyjście
- **Port telemetry RS-485: sterowanie kamerami PTZ**
- **Podgląd WWW**
- **Podgląd mobilny: Android, iOS**

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: **Rejestrator HD-TVI / AHD**
- **Ilość kanałów:** 4x HD-TVI / IPC + 4x IPC
- Kompresja wideo / audio: H264(H.264+) / G.711
- **Ilość dysków / pojemność TB: 1 / 6TB**
- Ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA: 4/1/1
- Praca sieciowa / Oprogramowanie: 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
- **Ilość wejść / wyjść audio: 0/1**
- Dodatkowe funkcje: Alarm na: E-Mail/CMS, darmowy DDNS
- **Ilość wejść / wyjść alarmowych: 4/1**

-
- Funkcje PTZ: Sterowanie, presety, menu
 - Napięcie zasilania (V): 12VDC (zasilacz w komplecie)
 - **Pobór mocy (W): 15**
 - Obsługiwane klawiatury: Nie
 - Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm: 315x242x45mm
 - Złącze RS485 (ilość): 1x PTZ
 - Akcesoria: Zasilacz, mysz USB
 - Standard formatu HD: **AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, CVBS**
 - **Rozdzielczość (px): 8Mpix** (3464 x 2312)
 - Ilość kamer IP: 4 (do 8)
 - **Maksymalne pasmo dla strumieni wideo: 90Mb/s**
 - Obsługa przez: Lokalna, przeglądarka www, CMS
 - **Wyjście wideo:** HDMI, VGA, BNC
 - Interfejs sieciowy: 10/100Mbps
 - Wspierane kamery IP: 8
 - **Kompatybilność: ONVIF**, PSIA, CGI, ISAPI
 - **Zasilanie: 12VDC**
 - Temperatura pracy (°C): -10...+55
 - **Waga: 2 kg**