

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/ds-7608huhi-f2n-rejestrator-hybrydowy-8-kanalowy-hikvision-p-2170.html>

DS-7608HUHI-F2/N Rejestrator hybrydowy 8 kanałowy HIKVISION



Cena brutto	1 862,22 zł
Cena netto	1 514,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DS-7608HUHI-F2/N
Producent	Hikvision

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy na 16 kamer 8 cyfrowych + 8 analogowych DS-7608HUHI-F2/N.

Rejestrator **hybrydowy** Hikvision **DS-7608HUHI-F2/N** jest 8-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4in1, tzn. obsługuje formaty obrazu: Turbo HD - HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS.

Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów.

Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 3Mpix HD-TVI.

Rejestrator **DS-7608HUHI-F2/N** ma także możliwość obsługi 8 kamer IP (8Mpix), lub **16 kamer IP jeżeli zrezygnujemy z analogu**.

Dzięki wsparciu Onvif rejestrator **pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision**.

Informacje kluczowe:

- Wejścia kamerowe 8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 8x IP (maks. 8Mpix), lub **16x IP (tylko IP)**
- **Pojemność dysków HDD maks. 2x 6TB HDD**
- Wyjścia monitorowe: **HDMI (4K)** / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS)
- **Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA**
- Zaciski alarmowe: 8x Wejście / 4x Wyjście
- **Port telemetry RS-485: sterowanie kamerami PTZ**
- Podgląd WWW
- **Podgląd mobilny: Android, iOS**

Specyfikacja techniczna:

- **Typ produktu:** Rejestrator HD-TVI / AHD
- Ilość kanałów: **8 x HD-TVI / IPC + 8x IPC**
- Kompresja wideo / audio: H264(H.264+) / G.711
- **Ilość dysków / pojemność TB: 2 / 6TB**
- Praca sieciowa / Oprogramowanie: 1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
- **Ilość wejść / wyjść audio: 1/1**
- Dodatkowe funkcje: Alarm na: E-Mail/CMS, darmowy DDNS, wyda
- **Ilość wejść / wyjść alarmowych: 8/4**
- Funkcje PTZ: Sterowanie, presety, menu
- Napięcie zasilania (V): 12VDC (zasilacz w komplecie)

-
- Pobór mocy (W): 40
 - **Obsługiwane klawiatury: Tak**
 - Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm: 48 x 380 x 320
 - Złącze RS485 (ilość): **1x PTZ**
 - Akcesoria: Zasilacz, mysz USB, pilot IR, śrubki
 - **Standard formatu HD:** HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS / IPC
 - Waga: 2 kg