Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:20

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/ds-7616huhi-f2n-rejestrator-hybrydowy-16-kanalowy-hikvision-p-2171.html



DS-7616HUHI-F2/N Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy HIKVISION

Cena brutto	**3 405,87 zł**
Cena netto	**2 769,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-7616HUHI-F2/N**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy na 32 kamery 16 cyfrowych + 16 analogowych DS-7616HUHI-F2/N.

Rejestrator **hybrydowy** Hikvision **DS-7616HUHI-F2/N** jest 16-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4in1, tzn. obsługuje formaty obrazu: Turbo HD - HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS. Posiada 16 wejścia wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 3Mpix HD-TVI. Rejestrator **DS-7616HUHI-F2/N** ma także możliwość obsługi 16 kamer IP (8Mpix) lub 32 kamer IP jeżeli zrezygnujemy z analogu. Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision.

Informacje kluczowe:

- Wejścia kamerowe 8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 8x IP (maks. 8Mpix), lub **16x IP (tylko IP)**
- **Pojemność dysków HDD maks. 2x 6TB HDD**
- Wyjścia monitorowe: **HDMI (4K)** / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS)
- **Porty audio: 4x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA**
- Zaciski alarmowe: 8x Wejście / 4x Wyjście
- **Port telemetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ**
- Podgląd WWW
- Podgląd mobilny: Android, iOS

Specyfikacja techniczna:

Producent	HIKVISION
Gwarancja	36 miesięcy
Typ produktu	Rejestrator HD-TVI / AHD
Ilość kanałów	16 x HD-TVI / IPC + 16x IPC
Kompresja wideo / audio	H264(H.264+) / G.711
Ilość dysków / pojemność TB	2 / 6
Ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA	1/1/1
Praca sieciowa / Oprogramowanie	1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS
Ilość wejść / wyjść audio	1/1
Dodatkowe funkcje	Alarm na: E-Mail/CMS, darmowy DDNS, wyda
Ilość wejść / wyjść alarmowych	16/4
Funkcje PTZ	Sterowanie, presety, menu
Napięcie zasilania (V)	12VDC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy (W)	40
Obsługiwane klawiatury	Tak
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	48 x 380 x 320
Złącze RS485 (ilość)	1x PTZ
Akcesoria	Zasilacz, mysz USB, pilot IR, śrubki
Standard formatu HD	HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS / IPC

Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Waga	2 kg