

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/io-aero-modul-wejscia-wyjscia-bezprzewodowy-aero-ropam-p-1444.html>



IO-Aero Moduł wejścia-wyjścia bezprzewodowy Aero ROPAM

Cena brutto	166,05 zł
Cena netto	135,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Ropam

Opis produktu

Cechy produktu:

*właściwości I/O:

- wejście ALARM: I1, GND (typu NC, działa po uzbrojeniu, generuje alarm typu włamaniowy)
- wejście TAMPER: T, GND (typu NC, działa jak wejście 24h, generuje alarm sabotażowy)
- wyjście przekaźnikowe C/NO, sterowane/odświeżane w ramach interwału kontroli łączności (30/60/90s) (tylko w systemie OptimaGSM)
- wyjście FAIL: wyjście typu tranzystorowe, generuje GND dla awarii (brak połączenia Aero z Apx-Aero)

*właściwości komunikacji Aero:

- dedykowany mikroprocesor do komunikacji Aero, zarządzania energią i stanami czujki
- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI) dla maksymalnej żywotności baterii
- dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz
- wysoka czułość RF do -110 dBm
- zasięg powyżej 300m w terenie otwartym

*właściwości ogólne:

- obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 107x63 WxH mm
- temperatura pracy: -10°C do +55°C
- zasilanie: bateria ER14505M, żywotność do 2 lat i/lub zasilanie 12VDC
- ochrona antysabotażowa, styk NC, mikrowyłącznik

***PROGRAMOWANIE: z poziomu centrali alarmowej poprzez AP- praca systemowa**

***ZESTAW:** moduł, bateria ER14505M