

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kontaktron-cylindryczny-satel-k-3-2e-p-376.html>

KONTAKTRON CYLINDRYCZNY SATEL K-3-2E

Cena brutto	30,75 zł
Cena netto	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	K-3-2E
Kod EAN	5905033335240
Producent	Satel akcesoria

Opis produktu

KONTAKTRON CYLINDRYCZNY SATEL K-3-2E

Czujki magnetyczne są jednymi z najważniejszych urządzeń służących do zabezpieczenia obwodowego. Często są stosowane do ochrony drzwi i okien, wykrywając ich otwarcie. Czujka Satel K-3 2E została zaprojektowana do montażu wpuszczanego, co oznacza, że jej elementy są umieszczane przez wkręcanie aluminiowej obudowy w odpowiednio przygotowane otwory w drewnie lub tworzywie sztucznym, takich jak futryny lub ramy okienne. Kontaktron K-3 2E składa się z dwóch wodoszczelnych części: czujnika magnetycznego i magnesu, które powinny stykać się czołowo. Oddalenie jednej części od drugiej prowadzi do przerwania obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie. Czujka jest również wyposażona w dwa rezystory 1,1 kΩ, które są połączone z kontaktronem w konfiguracji 2EOL. To pozwala centrali alarmowej wykryć sabotaż czujki, obserwując zmiany rezystancji na linii wejściowej.

Czujka K-3 2E jest kompatybilna z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, jak również z systemami automatyki jako element sterujący. Obudowa czujki jest wykonana z aluminium, a czujka jest przeznaczona do montażu wpuszczanego.

Specyfikacja techniczna

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	20 V
Maksymalny prąd przełączalny:	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	15 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	24 mm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">AluminiumRezystory parametryczne - 1.1 kΩ 2EOL/NC
Kolor:	Srebrny

Wymiary:	28 x 8.8 x 9.8 mm
Waga:	0.04 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata