

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-2-8-mm-ez-ip-dahua-ipc-b1b20-0280b-monitoring-domu-p-3596.html>



Kamera (2,8 mm), EZ-IP DAHUA IPC-B1B20-0280B, MONITORING DOMU

Cena brutto	402,77 zł
Cena netto	327,46 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Dahua

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę tubową Dahua, pracującą w standardzie cyfrowym. Urządzenie zostało wzbogacone o szeroki kąt widzenia (115°), nowoczesny system kompresji (H.265+) oraz funkcje korygujące jakość obrazu.

Klasa szczelności (IP67) zapewni kamerze wysoką ochronę przed kurzem, warunkami atmosferycznymi oraz atakami wandalii.

Dzięki skrupulatnie dobranym parametrom, produkt sprawdzi się idealnie jako monitoring domu lub mniejszej firmy/sklepu.



+ **Ekonomiczny monitoring**, dzięki któremu zawsze poczujesz się bezpiecznie.

+ **Bezawaryjny sprzęt** pracujący w każdych okolicznościach.

+ **Idealny obraz**, pomimo niekorzystnych warunków nagrywania.

DAHUA EZ-IP, to seria od renomowanej marki Dahua, która oferuje sprzęty jedyne w swoim rodzaju.

Wyróżniają się wysoką jakością ochrony oraz starannie dobranymi parametrami - a wszystko to idzie w parze z najkorzystniejszą ceną i bardzo łatwą instalacją.



Najważniejsze cechy produktu:

-
- Szczegółowy obraz, dzięki szerokiemu kątowni widzenia (115°) oraz solidnej rozdzielczości 2.1 Mpx.
 - Wysoka jakość obrazu dzięki nowoczesnym funkcjom korygującym:

1. **technologia ROI** - pozwala użytkownikowi na wybranie najbardziej interesującego fragmentu danej sceny, który będzie wyświetlany w najlepszej jakości. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca na dysku.
 2. **funkcja BLC** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.
 3. **funkcja DNR** - odpowiedzialna za redukcję szumów, usuwa zakłócenia z nagranych obrazu.
 4. **funkcja DWDR** - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszkłonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.
- Wykrywa niepożądany ruch na przestrzeni monitorowanego obiektu/odcinka, po czym uruchamia alarm i wysyła informację do użytkownika.



- Obniżone koszty instalacji + możliwość umieszczenia kamery w dowolnym miejscu - dzięki zastosowaniu **zasilania PoE**.
- Nagrywa każdy szczegół w promieniu 30 metrów, nawet w całkowitej ciemności - dzięki promiennikowi **IR 30 metrów**.
- Pracuje niezależnie od niekorzystnej pogody i ryzykownych warunków zewnętrznych - dzięki mocnej i szczelnej obudowie o **klasie IP67**.
- Umożliwia obserwację nagrań i konfigurację podstawowych funkcji z każdego miejsca na świecie - dzięki **współpracy z każdym internetem mobilnym**, telefonami typu Android i iOS oraz możliwości przeglądania plików w chmurze.

-
- Pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na dysku oraz zapewnia czyste i płynne przesyłanie obrazu (w maksymalnej rozdzielczości do 1080p) - dzięki najbardziej nowoczesnej i udoskonalonej **kompresji obrazu H.265+**.



Specyfikacja techniczna:

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczość:

- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 960 - 1.3 Mpx
- 1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm

Kąt widzenia: 115 °

Zasięg oświetlacza IR: 30 m

Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG

Przepływność (bitrate):

- 32 ... 8192 kbit/s - H.264
- 12 ... 6400 kbit/s - H.265

Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Maks. liczba użytkowników on-line: 20

ONVIF: 16.12

Dostęp z telefonu komórkowego:

- Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP: 192.168.1.108

Wybrane funkcje:

- *D-WDR* - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

-
- *3D-DNR* - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - *ROI* - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - *BLC* - kompensacja światła wstecznego (tła)
 - *HLC* - Kompensacja silnego światła (punktowego)
 - *ICR* - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - *AGC* - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - *Automatyczny balans bieli*
 - *Strefy prywatności* - maks. 4
 - *Detekcja ruchu* - maks. 4 strefy
 - *Mirror* - Odbicie lustrzane obrazu
 - *Sharpness* - Wyostrażanie konturów obrazu

Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 350 mA

Pobór mocy: ≤ 4.2 W

Obudowa: Compact - Metalowa / Plastikowa

Kolor: Biały

Klasa szczelności: IP67

Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C

Waga: 0.23 kg

Wymiary: Ø 70 x 163 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- podwórka,
- wjazdu,
- parkingu,
- hotelu,
- sklepu,
- firmy,
- magazynu
- biura,

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu!

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)