

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-bcs-bcs-sdip1204-w-obrotowa-zoom-poe-p-3638.html>



Kamera BCS BCS-SDIP1204-W obrotowa zoom PoE

Cena brutto	1 046,10 zł
Cena netto	850,49 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BCS

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę BCS-SDIP1204-W z trybem pracy w szybkim obrocie, zoomem optycznym x 4 i szerokim zakresem widzenia 112.5°~ 30°.

Do jakich obiektów dedykowana jest kamera?

- Domy jednorodzinne (korytarz, klatka schodowa, kuchnia, salon).
- Firmy.
- Biura.
- Magazyny.
- Sklepy i hotele.

Ze względu na swoje parametry, kamera sprawdzi się idealnie zarówno jako monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.



Największe korzyści z kamery:

- Bardzo dobra, regulowana jakość obrazu, dzięki obiektywowi 2,7 mm...11 mm, zakresowi widzenia 112.5°~ 30° oraz rozdzielczości 2 Mpx.
- Obserwacja całego obszaru wokół kamery - dzięki pracy w pełnym obrocie. Sterowanie głowicą odbywa się ręcznie lub dzięki funkcji automatycznego patrolu.
- Posiada wejścia i wyjścia alarmowe, dzięki czemu można ją zintegrować z systemami alarmowymi, takimi jak czujki ruchu, fotokomórki, zewnętrzne sygnalizatory alarmowe.
- Monitorowany widok można obserwować zdalnie z każdego odbiornika i z każdego miejsca na świecie, dzięki dedykowanej, darmowej aplikacji.
- Oszczędność miejsca na dysku, dzięki kompresji H.264.

Praca w całkowitej ciemności:

Dzięki trybowi pracy dzień/noc, kamera za dnia nagrywa obraz w kolorze, a w nocy automatycznie przechodzi na bardzo wyraźny tryb czarno-biały.

Promiennik IR zapewnia szczegółowy widok nawet w całkowitej ciemności.



Funkcje korygujące obraz:

1. **funkcja WDR** - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu.
2. **funkcja BLC** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.
3. **funkcja HLC** - czyli kompensacja mocnego oświetlenia, wykrywa i maskuje punkty w kadrze, które negatywnie wpływają na obraz. Przykładowo - reflektory pojazdów, które mogą przeświecić cały obiekt.
4. **funkcja 3D-DNR** - redukcja szumów, usuwa zakłócenia z nagranych obrazu.

Odporność na zewnętrzne warunki:

Dzięki klasie szczelności IP66, kamera pracuje niezależnie od niekorzystnych warunków pogodowych. Jest również odporna na kurz oraz ataki wandalii.



Zasilanie PoE:

Dzięki zastosowaniu technologii PoE kamera nie wymaga współpracy z rejestratorem i zapewnia niższe koszty instalacji. Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, a montaż przeprowadza się przy użyciu tylko jednego przewodu przesyłowego typu UTP.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS
Max. rozdzielczość: 1080p
Prędkość: 25 kl/s @ 1080p, 50 kl/s @ 720p
Obiektyw: 2.7 - 11 mm
Zoom optyczny: 4x
Zoom cyfrowy: 16x
Dzień/noc: TAK
ICR: TAK
Kompresja obrazu: H.264
Funkcje: Dzień/noc, DWDR, BLC, HLC, Strefy prywatności
Interfejs Ethernet: RJ-45
Wyjście audio: 1x
Wejście alarmowe: 2x
Wyjście alarmowe: 1x
Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, max. 128 GB
Zakres obrotu: Poziom - 355o, pion - 90o
Prędkość obrotu: Poziom - 100 o/s
Obudowa: IP66
Obudowa zewnętrzna: TAK
Temperatura pracy: -20...+60 oC
Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3af
Pobór prądu: max. 0.84 A
Pobór mocy: max. 7.5 W



Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- działki,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- restauracji,
- hotelu.

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania prywatnych domów, firm i magazynów!

Masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości? [Zadzwoń lub napisz!](#)

