

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-dh-ipc-hdbw1435ep-w-0-ip-4mpx-28mm-ik10-p-2409.html>



Kamera bezprzewodowa WIFI DAHUA DH-IPC- HDBW1435EP-W-0 IP 4Mpx 2.8MM IK10

Cena brutto	430,42 zł
Cena netto	349,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	115-1129
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułowa IP bezprzewodowa WIFI o rozdzielczości 4 MPX DAHUA DH-IPC-HDBW1435EP-W-0.

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 / MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx (2688 x 1520).

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta.

Dlaczego warto wybrać model DH-IPC-HDBW1235EP-W:

- Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG, **wyższa kompresja oznacza mniej zajętego miejsca na dysku** z zachowaniem wysokiej jakości nagrań z kamery.
- Promiennik podczerwieni rejestruje **obraz w nocy na odległości do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**.
- Szereg funkcji polepszających jakość rejestrowania obrazu.
- Obsługa kart Micro SD do 128GB.
- **Jakość 4 MPX** i szeroki kąt widzenia.
- Kamera z serii Dahua Consumer została zaprojektowana ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi.
- Wandaloodporność oraz klasa szczelności IP67.
- Produkt z gwarancją 36 miesięcy.

Cechy techniczne produktu:

- **Zgodna z ONVIF**
- Rozdzielczość: 4 Mpx, **płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520**
- Obiektyw: 2.8 mm, gwarantuje szeroki kąt widzenia
- **do 20 kl/s dla 4Mpx**
- Wbudowany promiennik podczerwieni (**zasięg IR do 30 metrów**)
- Obsługiwane rozdzielczości: 2688x1520; 2560x1440; 2304x1296; 1920x1080; 1280x1024; 1280x960; 1280x720;
- **Kąt widzenia: 106 stopni**
- Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG
- Protokoły sieciowe: TCP, RTSP, DHCP
- **Obsługa IE, Iphone, Android**
- **Czujnik ruchu**

-
- **Wandaloodporność IK10**
 - Klasa szczelności IP67
 - **Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C**
 - Zasilanie: **12 V DC**