Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:33

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-dh-sd22204t-gn-w-ip-21mpx-27-11mm-ip66-p-2417.html



Kamera bezprzewodowa WIFI DAHUA DH-SD22204T-GN-W IP 2.1Mpx 2.7-11MM IP66

Cena brutto	**1 328,32 zł**
Cena netto	**1 079,93 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**115-1129**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna IP bezprzewodowa WIFI o rozdzielczości 2.1 MPX DAHUA DH-SD22204T-GN-W.

Kamera DH-SD22204T-GN / DH-SD22204T-GN-W to nowoczesne urządzenie przeznaczone do całodobowej pracy w ramach systemów monitoringu wizyjnego o wysokim priorytecie bezpieczeństwa.

Kamera PTZ stanowi element innowacyjnej serii **Lite** marki **Dahua**, które umożliwiają płynną rejestracje obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia.

Moduł kamery w nowoczesnej mini głowicy PTZ pozwala także na błyskawiczną zmianę położenia obiektywu względem osi pionowej oraz pełny obrót kamery wzdłuż osi poziomej.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta.

Dlaczego warto wybrać model DH-IPC-HDBW1235EP-W:

- **Wyższa kompresja oznacza mniej zajętego miejsca na dysku** z zachowaniem wysokiej jakości nagrań z kamery.
- **Obsługa kart Micro SD do 128GB,** pozwoli na zapis lokalny bez użycia rejestratora
- Obsługuje bezprzewodowy interfejs 802.11b/g WLAN, który **zapobiega temu, aby elegancki wystrój domu nie został naruszony plątaniną kabli.**
- Wysokiej klasy obiektyw o ogniskowej 2.7~11mm oraz 4 krotny zoom optyczny, **zabezpiecza czytelność monitoringu praktycznie w każdej sytuacji.**

Cechy techniczne produktu:

- **Standard:** TCP/IP
- **Przetwornik:** 1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2.1 Mpx
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p

- **System skanowania:** Progresywny
- **Obiektyw:** 2.7 ... 11 mm
- **Kąt widzenia:** 113 ° ... 30 °
- **Zoom optyczny:** x 4
- **Zoom cyfrowy:** x 16
- **Czułość:** 0.05 Lux (kolor), 0.005 Lux (B/W)
- **Tryby pracy:** Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB (AGC wyłączone)
- **Prędkość obrotowa przy presetach:**
    - 100 °/s (poziom)
    - 60 °/s (pion)
- Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):
    - 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom)
    - 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
- **Zakres obrotu w poziomie:** 355 °
- **Zakres obrotu w pionie:** 0 ° ... 90 °
- **Protokoły:** DH-SD
- **Liczba presetów:** 300
- **Skanowanie w poziomie:** Tak
- **Ustawiane trasy ruchu:** 5
- **Metoda kompresji obrazu:** H.264 / MJPEG
- **Przepływność (bitrate):**
    - 448 ... 8192 kbit/s - H.264
    - 5120 ... 10240 kbit/s - MJPEG
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s @ 1920 x 1080 Mpx
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Protokoły sieciowe:** IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
- **WEB Server:** Wbudowany, Zgodność z NVR
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 20
- **ONVIF:** 2.42
- **Dostęp z telefonu komórkowego:** Port 37777
- **Android:** Darmowa aplikacja gDMSS Lite
- **iOS (iPhone):** Darmowa aplikacja iDMSS Lite
- Wybrane funkcje:
- Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Detekcja ruchu
- 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- **Analiza IVS :** detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt
- **Zasilanie:** 12 V DC / 830 mA
- **Pobór mocy:** ≤ 10 W
- **Obudowa:** Speed Dome, Metalowa
- **Kolor:** Biały
- **Obsługiwane języki:** angielski, polski
- **Temperatura pracy** : -30 °C ... 60 °C
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Waga:** 0.566 kg
- **Wymiary:** Ø 123 x 89 mm
- **Producent / Marka**: DAHUA