Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:22

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-cyfrowa-ip-apti-apti-rf50v3-2812w-5-mpx-zoom-wi-fi-p-3693.html



# Kamera cyfrowa IP Apti APTI-RF50V3-2812W 5 Mpx, Zoom, Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **639,60 zł** |
| Cena netto | **520,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Producent | **Pozostali Producenci** |

## Opis produktu

**Przedstawiamy kamerę Apti APTI-RF50V3-2812W, pracującą w standardzie cyfrowym. Urządzenie zostało wzbogacone o rozdzielczość 5 Mpx (zapewniającą obraz w jakości 2 x FullHD) oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 metrów.**

Największymi wyróżnikami kamery są: moduł Wi-Fi (pozwalający na bezprzewodowe działanie urządzenia i zdalną konfigurację) oraz obiektyw zoom, dzięki któremu można swobodnie regulować kąt widzenia monitorowanego obrazu.

Kamera widzi w zakresie 88 ° ... 25.

Kamera APTI-RF50V3-2812W to połączenie zaawansowanych parametrów - charakterystycznych dla specjalistycznych urządzeń - z bardzo ekonomiczną ceną.



## Największe korzyści z kamery:

**Wbudowany moduł Wi-Fi:**

Dzięki temu wygodnemu rozwiązaniu kamera pracuje i przesyła dane bez konieczności instalowania przewodów.

Moduł pozwala na zdalną komunikację z urządzeniem na odległość nie większą niż **300 metrów**.

**Doskonale odwzorowany obraz...**

Dzięki rozdzielczości 5 Mpx (zapewniającej obraz w **jakości 2 x FullHD**) każdy szczegół nagrania zostanie doskonale odwzorowany.

Dzięki obiektywowi zmiennoogniskowemu (zoom) możesz swobodnie regulować obiektyw i wpływać na kąt widzenia kamery. Pozwala to na uchwycenie szczegółów w monitorowanym obrazie.

**Także w nocy!**

Po zachodzie słońca, kamera automatycznie przestawia się na bardzo wyraźny tryb czarno-biały.

Nagrywa każdy szczegół w promieniu 30 metrów - nawet w całkowitej ciemności! Wszystko dzięki wysokiej jakości promiennikowi podczerwieni.



**Funkcje korygujące jakość obrazu:**

Technologia **DWDR** - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.

Funkcja **BLC** - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.

Funkcja **FLC** - czyli usuwania z obrazu męczącego dla oka migotania, które pojawia się przy niesprzyjającym świetle.




**Darmowe aplikacje wspomagające:**

**Aplikacje FREEIP** umożliwiają obserwację nagrań i konfigurację podstawowych funkcji z każdego miejsca na świecie - dzięki współpracy z każdym internetem mobilnym, telefonami typu Android i iOS oraz możliwości przeglądania plików w chmurze.



Do paczki dołączamy wszystkie elementy niezbędne do konfiguracji i poprawnego działania kamery.



## Specyfikacja techniczna:

**Standard:** TCP/IP

**Przetwornik:** 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

**Wielkość matrycy:** 5.0 Mpx

**Rozdzielczość:**

2592 x 1944 - 5 Mpx ,
2560 x 1920 - 5 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p

**Obiektyw:** 2.8 ... 12 mm

**Kąt widzenia:** 88 ° ... 25°

**Zasięg oświetlacza IR:** 30 m

**Metoda kompresji obrazu:** H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

**Prędkość transmisji strumienia głównego:**

15 kl/s @ 5 Mpx
25 kl/s @ 3.7 Mpx

**Interfejs sieciowy:**

10/100 Base-T (RJ-45)
Wi-Fi : 802.11n/g/b

**Dostęp z telefonu komórkowego:**

Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja FREEIP
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP

**Wybrane funkcje:**

*3D-DNR* - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
*D-WDR* - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
*ROI* - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
*F-DNR (Defog)* - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
*Flicker Control* - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
*BLC* - kompensacja światła wstecznego (tła)
*ICR* - Mechaniczny filtr podczerwieni
*Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości*
*Detekcja ruchu*
*Analiza obrazu*
*Mirror* - Odbicie lustrzane obrazu

**Zasilanie:** 12 V DC / 490 mA

**Pobór mocy:** ≤ 5.9 W

**Obudowa:** Compact, Metalowa

**Klasa szczelności:** IP66

**Kolor:** Biały

**Temperatura pracy:** -20 °C ... 60 °C

**Waga:** 1 kg

**Wymiary:** Ø 142 x 142 mm

**Obsługiwane języki:** polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski



**Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!**

**Polecamy do monitorowania:**

- prywatnego domu,
- działki,
- sklepu,
- magazynu,
- firmy,
- biura,
- wjazdu.

**Szczególnie rekomendujemy do monitorowania firm i magazynów!**

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!