

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-cyfrowa-ip-hikvision-ds-2cd2442fwd-iw-4mpix-wifi-cube-sd-audio-p-1644.html>



Kamera cyfrowa IP Hikvision DS-2CD2442FWD- IW 4Mpix; WIFI; CUBE; SD AUDIO.

Cena brutto	880,68 zł
Cena netto	716,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Hikvision

Opis produktu

Wolnostojąca kamera cyfrowa IP o rozdzielczości 4 megapikseli. Perfekcyjny model do zastosowania w biurze, w domu, jako elektroniczna niania lub urządzenie do komunikacji ONLINE podczas internetowych rozmów wideo w wysokiej rozdzielczości ponad FULL HD przy zachowaniu płynności podczas rozmowy i czystego dźwięku. Kamera może również zapisywać obraz na karcie pamięci SD która montowana jest od spodu w kamerze.

Kamera może zostać zasilona poprzez POE, z zasilacza 12 V/2A.

Doskonały design i małe gabaryty sprawiają, że kamera może być zamontowana bardzo dyskretnie w pozycji stojącej lub podwieszona i odpowiednio nakierowana za pomocą regulowanej podstawki.

Korzyści:

- Nowatorski design i niewielkie rozmiary
- Wysoka rozdzielczość obrazu z szerokokątnym obiektywem
- Możliwość wykorzystania jako niania elektroniczna bądź kamera internetowa
- Gwarancja producenta 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna:

Model	DS-2CD2442FWD-IW
Standard	PAL/NTSC
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli	2688 x 1520
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG / H.264 +
Czułość	0,01 Lux
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
Obiektyw	2.8 mm
Montaż obiektywu	Wbudowany, M12
Kąt widzenia	105°
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza IR	10 m
Rozdzielczość	4 Mpix
Częstotliwość wyświetlania klatek	50Hz: 20 kl./s (2688 x 1520), 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720); 60Hz: 20 kl./s (2688 x 1520), 30 klatek na sekundę (1920 x 1080, 1280 x 720)

Interfejs Ethernet	1 RJ45 10 / 100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Redukcja szumów	3D DNR
AGC	Tak
Wejście / wyjście alarmowe	1 / 1
Temperatura pracy	-10..40 °C
WIFI:	Tak
Zasilanie	12V DC
Zasilanie PoE	Tak PoE (802.3af)
Pobór mocy	5 W
Wymiary	72.3 x 91.9 x 131.3mm (2,85 "x 3,62" x 5,17 ")
Waga	400g

Wymiary

