Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:52

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-wifi-ds-2cd2041g1-idw1-hikvision-4-mpx-mikrofon-p-3675.html



Kamera WiFi DS-2CD2041G1-IDW1 Hikvision 4 Mpx mikrofon

Cena brutto	**449,00 zł**
Cena netto	**365,04 zł**
Cena poprzednia	~~**690,03 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DS-2CD2041G1-IDW1**
Kod producenta	**DS-2CD2041G1-IDW1**
Kod EAN	**695427367894**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Przedstawiamy kamerę Hikvision, pracującą w standardzie cyfrowym. Urządzenie zostało wzbogacone o rozdzielczość 4 Mpx (zapewniającą obraz w jakości 2 x FullHD) oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 metrów. Kąt widzenia kamery to 100°.

Największymi wyróżnikami kamery są: moduł Wi-Fi (pozwalający na bezprzewodowe działanie urządzenia) oraz wbudowany mikrofon.

Kamera DS-2CD2041G1-IDW1 to połączenie zaawansowanych parametrów - charakterystycznych dla specjalistycznych urządzeń - z bardzo ekonomiczną ceną.



Najważniejsze korzyści z kamery:

Bardzo dobra jakość obrazu:

Dzięki rozdzielczości 4 Mpx (zapewniającej obraz w jakości 2 x FullHD) każdy szczegół nagrania zostanie doskonale odwzorowany.

Wbudowany moduł Wi-Fi:

Dzięki temu wygodnemu rozwiązaniu kamera może pracować i przesyłać dane bez konieczności instalowania przewodów.



Wbudowany mikrofon:

Urządzenie rejestruje dźwięk, co zapewnia bardzo dobrą jakość monitoringu.

Funkcje korygujące jakość obrazu:

Technologia DWDR - pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie nagranej sceny, nawet jeśli ruch na niej jest dynamiczny, a światło zmienia się bardzo często. Przykład - duża ilość osób wchodząca do danego obiektu. Funkcja sprawdza się rewelacyjnie nawet w przypadku przeszklonych wejść lub obecności wielu okien w pomieszczeniu.
Funkcja BLC - czyli kompensacja światła wstecznego, eliminuje efekt powstały przy dużej różnicy w oświetleniu obiektów. Rozjaśnia zbyt ciemne obszary i tonuje rozjaśnione obiekty w kadrze.



Dodatkowe atuty:

Promiennik EXIR na 30 metrów - **kamera rejestruje każdy ruch w zasięgu 30 metrów** nawet w trudnych warunkach pogodowych i w całkowitych ciemnościach! Promiennik typu EXIR eliminuje wszelkie niedoświetlenia i prześwietlenia terenu.

Pracuje niezależnie od niekorzystnej pogody i ryzykownych warunków zewnętrznych - dzięki mocnej i szczelnej obudowie o **klasie IP66**.

Umożliwia obserwację nagrań i konfigurację podstawowych funkcji z każdego miejsca na świecie - dzięki **współpracy z każdym internetem mobilnym**, telefonami typu Android i iOS oraz możliwości przeglądania plików w chmurze.



Pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na dysku oraz zapewnia czyste i płynne przesyłanie obrazu - dzięki najbardziej nowoczesnej i udoskonalonej **kompresji obrazu H.265+**.

Dzięki funkcji detekcji ruchu, kamera **wykrywa niepożądany ruch** na przestrzeni monitorowanego obiektu/odcinka, po czym wysyła informację do użytkownika.



Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/3"
Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
Czułość kamery color: 0,01 Lux @F1,2 AGC wł.
Czułość (IR wł.): 0,0 Lux
Elektroniczna migawka: 1/3..1/100 000 s
Wolna migawka: Tak
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1440
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 20 kl./s
AGC: Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
Kompensacja światła tylnego: BLC

Redukcja szumów: 3D
Strefy prywatności: Tak
Kompresja wizji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość profili: 2
Strumień główny: 20 kl./s (2560 × 1440), 25 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Tor audio: Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik: Tak/Nie
Kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Częstotliwość próbkowania: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
Apertura: F2,0
Kąt obserwacji: H: 100°
Oświetlacz IR: 30 m
Interfejs sieciowy: 10/100 Mbps
Zasięg Wi-Fi: 50 m
Częstotliwość Wi-Fi: 2.412 GHz - 2.472 GHz
Rejestracja na kartę pamięci: uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Rejestracja zdalna: NAS, ANR
Detekcja ruchu: Tak
Detekcja sabotażu obrazu: Tak
Zasilanie DC: 12 V DC
Pobór mocy: 6 W
Wilgotność względna: do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy: - 30..60 °C
Regulacja położenia: 0..355/0..75° (pan/tilt)
Stopień ochrony obudowy: IP66
Materiał: Plastik
Waga: 467 g
Wymiary: Ø121,4 x 92,2 mm
Typ obudowy: Tubowa

Kamera zapewnia IDEALNY monitoring wybranego terenu!

Polecamy do monitorowania:

- prywatnego domu,
- hotelu,
- sklepu,
- firmy,
- magazynu
- biura,

Szczególnie rekomendujemy do monitorowania domu!

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz!

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu: 1/3"
Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
Czułość kamery color: 0,01 Lux @F1,2 AGC wł.
Czułość (IR wł.): 0,0 Lux
Elektroniczna migawka: 1/3..1/100 000 s
Wolna migawka: Tak

Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1440
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 20 kl./s
AGC: Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
Kompensacja światła tylnego: BLC
Redukcja szumów: 3D
Strefy prywatności: Tak
Kompresja wizji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość profili: 2
Strumień główny: 20 kl./s (2560 × 1440), 25 kl./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Tor audio: Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik: Tak/Nie
Kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Częstotliwość próbkowania: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
Apertura: F2,0
Kąt obserwacji: H: 100°
Oświetlacz IR: 30 m
Interfejs sieciowy: 10/100 Mbps
Zasięg Wi-Fi: 50 m
Częstotliwość Wi-Fi: 2.412 GHz - 2.472 GHz
Rejestracja na kartę pamięci: uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Rejestracja zdalna: NAS, ANR
Detekcja ruchu: Tak
Detekcja sabotażu obrazu: Tak
Zasilanie DC: 12 V DC
Pobór mocy: 6 W
Wilgotność względna: do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy: - 30..60 °C
Regulacja położenia: 0..355/0..75° (pan/tilt)
Stopień ochrony obudowy: IP66
Materiał: Plastik
Waga: 467 g
Wymiary: Ø121,4 x 92,2 mm
Typ obudowy: Tubowa