

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-do-monitoringu-ip-hikvision-ds-2cd2t52-i5-5-megapikseli-p-1234.html>

Kamera do monitoringu IP HIKVISION DS-2CD2T52-I5 5 megapikseli



Cena brutto	1 207,86 zł
Cena netto	982,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	166-1543
Kod producenta	DS-2CD2T52-I5
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera do monitoringu IP HIKVISION DS-2CD2T52-I5 o rozdzielczości 5 megapikseli, z podczerwienią do 50 metrów.

Kamery przemysłowe IP Hikvision o rozdzielczości **5 megapikseli** to obecnie topowe modele cyfrowe które pomimo bardzo wysokiej rozdzielczości wypadają przystępnie cenowo.

Kamery hikvision umożliwiają dostęp zdalny z telefonu komórkowego 24 godziny na dobę niezależnie czy jesteś na wakacjach, wyjazdach służbowych czy na działce u znajomych.

Prezentowana **kamera IP** sprawdzi się jako **monitoring: magazynu, parkingu, hali magazynowej, wjazdu do firmy.**

Kamera Hikvision DS-2CD2T52-I5 ma wbudowany slot na kartę pamięci, dzięki czemu jeśli ktoś potrzebuje mały monitoring może sporo zaoszczędzić omijając **rejestrator do monitoringu** z dyskiem.

Seria kamer 5 mpx Hikvision posiada doświetlacze nocne z serii EXIR dzięki czemu użytkownik otrzymuje komfortowo pracujące urządzenie w trybie nocnym oraz przy bardzo słabo naświetlonych obiektach.

Specyfikacja techniczna kamery Hikvision:

- Kamera megapikselowa typu bullet (tubowa)
- Zgodna z ONVIF, **czyli współpracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dostępnymi na rynku lub działa samodzielnie**

-
- Rozdzielczość do 5Mpix, **oznacza to wysoką rozdzielczość i wyrazisty zapis na dysku z zachowaniem szczegółów**
 - Do 20 kl./s dla 2560×1920
 - Obiektyw 4 mm @ F1.4, stosunkowo szeroki kąt widzenia kamery biorąc pod uwagę daleki zasięg podczerwieni
 - Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+, **im wyższa kompresja tym mniej miejsca zajmują nagrania a jakość pozostaje bardzo dobra**
 - Dwa strumienie wideo, **pozwoli Tobie zgrać zdjęcia z kamery i wysłać zrzuty ekranu na maila**
 - WDR, ANR, NAS, DWDR, 3D DNR, **jest to szereg funkcji wspomagających kamerę przy trudnych warunkach oświetleniowych**
 - Wbudowany promiennik podczerwieni typu EXIR (zasięg IR do 50m), **kamera radzi sobie w ciemności do 50 metrów**
 - **Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android**
 - Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
 - Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
 - **Obudowa o klasie szczelności IP66**
 - Zasilanie PoE lub 12 VDC