

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce16d1t-it3-2mpx-28mm-ir30-p-136.html>

## Kamera HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 2MPX 2.8mm IR30



Cena brutto	<b>426,81 zł</b>
Cena netto	<b>347,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>125-1192</b>
Kod producenta	<b>DS-2CE16D1T-IT3</b>
Producent	<b>Hikvision</b>

### Opis produktu

#### Kamera HD-TVI DS-2CE16D1T-IT3 2MPX 2.8mm IR30

Kamera hikvision HD-TVI to sprawdzony produkt zapewniający monitoring przemysłowy najwyższej jakości w rozdzielczości HD.

Kamery Turbo hd możemy łączyć zarówno na okablowaniu koncentrycznym jak i na popularnej skrętce komputerowej UTP aż do odległości 500 metrów bez utraty na jakości.

Jest to nowość produktowa która pojawia się z końcem roku 2015 i zastępuje tradycyjną technologię analogową przy okazji zachowując jej walory cenowe.

**Rejestratory Hikvision pracują w trybie trybrydowym więc obsługują standard HD-TVI/ANALOG/IP czyli możemy częściowo rozbudować system zostawiając część starych, kluczowych kamer.**

#### Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera HD-TVI typu bullet
- **Przetwornik obrazu: 1/3".2" CMOS 2Mpix**
- Czułość (Lux): 0 Lux dla włączonego IR
- Funkcja Dzień / Noc: **Mechaniczny filtr IR**
- Rozdzielczość (px): 1080p, **gwarantuje wysoką jakość nagrań**
- **Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm): 2,8mm/F1.8**, czyli szeroki kąt widzenia kamery
- Promiennik podczerwieni: 30m, **kamera radzi sobie w nocy do 30 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Układ DSP: CMOS
- Złącza wideo: 1x TurboHD (HD-TVI)
- **Napięcie zasilania (V): 12V DC / 5W**
- **Temperatura pracy (°C): -20°C do +50°C**
- Pobór prądu max (A): 600mA
- Stopień ochrony: IP66, **szczelna obudowa odporna na silne strumienie wody**
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm: 86.22×82.05×220.13mm
- Akcesoria: Kołki montażowe, instrukcja
- **Standard formatu HD: HD-TVI**
- Waga: 0,7 kg

