Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:32

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-hd-tvi-zasilana-poc-ds-2ce16h5t-it3ze-moto-zoom-hikvision-p-2955.html



Kamera HD-TVI zasilana PoC DS-2CE16H5T-IT3ZE Moto-Zoom Hikvision

Cena brutto	**992,61 zł**
Cena netto	**807,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DS-2CE16H5T-IT3ZE**
Producent	**Hikvision**

Opis produktu

Kamera HD-TVI zasilana PoC DS-2CE16H5T-IT3ZE Moto-Zoom Hikvision.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE16H5T-IT3ZE przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI.

Generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 5 Mpix (jest możliwość przełączenia w menu na 4 Mpix).

System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI **pozwala na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę** (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo).

Sygnał nie jest kompresowany, co **czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo**. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz łatwiejsza w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.



Korzyści z modelu DS-2CE16H5T-IT3ZE:

- Wbudowany promiennik podczerwieni pozwala **do?wietli? obraz w nocy na odleg?o?? do 40 metrów.**

- **Klasa szczelno?ci IP67** oraz szeroki zakres temperatur pracy urz?dzenia, pozwalaj? kamerze pracowa? nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Technologia PoC **pozwala przesy?a? sygna? wideo o raz zasilanie tym samym przewodem.**
- Najnowszy kodek H.265+ **pozwala na zmniejszenie rozmiaru zapisanych danych o ponad 80%.**

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 5 megapixel CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 (H) × 1944 (V)
- **Czułość:** 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- **Migawka:** 1/25 (1/30) s to 1/50, 000 s
- **Obiektyw:** 2,8-12mm
- **Mocowanie obiektywu:** Φ14
- **Dzień / Noc:** IR z filtrem mecganicznym
- **Zakres regulacji:** Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0 ~ 180°
- **Synchronizacja:** Wewnętrzna
- **Wyjście wideo:** 1x analog HD
- **Menu OSD:** Język Angielski
- **Opcje:** AGC, D/N Mode, WB, BLC, DWDR, Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
- **Oświetlacz IR:** Smart IR (zasięg do 40m) EXIR
- **Klasa szczelności:** IP 67
- **Zasilanie:** 12V DC, PoC
- **Pobór mocy:** Max. 8W
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ 60°C
- **Wymiary:** 92 mm × 84.8 mm × 269.6 mm
- **Waga:** 900g