

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hdcsi-ptz-dh-sd6c220i-hc-zoom-x-20-ir-100m-p-319.html>



Kamera HDCVI PTZ DH-SD6C220I-HC ZOOM x 20 IR 100m

Cena brutto	3 986,35 zł
Cena netto	3 240,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	130-1698
Kod producenta	DH-SD6C220I-HC
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa 1080p DAHUA PTZ pracująca w standardzie HDCVI o rozdzielczości 2 megapiksele DH-SD6C220I-HC na przetworniku EXMOR CMOS.

Doskonały model do monitoringu znacznych odległości w trybie nocnym.

Prezentowany model posiada szereg funkcji oświetleniowych zapewniających precyzyjną pracę w całkowitej ciemności oraz mocno kontrastowych scenach.

Kamerę możemyysterować,przysbliżyć,oddalić z poziomu rejestratora,aplikacji na urządzeniach mobilnych oraz przeglądarki internetowej.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2.8" Exmor CMOS
- **Efektywna ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V)**
- System skanowania: Progressive
- Migawka: 1/1s - 1/30,000s
- Czułość: Color: 0.05Lux F1.4; B/W: 0.005Lux F1.4; 0Lux (IR on)
- Stosunek S/N: więcej niż 50dB
- **Rozdzielczość: 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P**
- Wyjście: 1-kanal BNC HDCVI high definition wyjście video / CVBS (przełączalne)
- **Funkcja Dzień/Noc: Auto (ICR) / Color / B / W**
- Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR (Digital WDR), **funkcje usprawniające prace kamery w trudnych warunkach oświetleniowych**
- Balans Bieli: Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Ręczny
- Kontrola wzmocnienia: Auto / Manual
- **Redukcja szumów: 2D / 3D**
- Maski prywatności: do 24 obszarów
- **Zoom cyfrowy: 16x**
- **Obiektyw: 4.7mm~94mm (20x zoom optyczny)**, regulowany zoom bezpośrednio z aplikacji
- **Prześłona: F1.4~ F2.6**
- Focus Control: Auto/Ręczny
- **Kąt widzenia: H: 65.1° ~ 2.34°**
- Close Focus Distance: 100mm ~ 1000mm
- **Parametry głowicy PTZ**

-
- Pan/Tilt zakres: Zakres poziomy: 0° ~ 360° bez punktu krańcowego, zakres pionowy: 15° ~ 90°, auto flip 180°
 - **Prędkość obrotu: Prędkość w poziomie: 0.1° ~160° /s; Prędkość w pionie: 0.1° ~120° /s**
 - Prędkość w presece: Prędkość w poziomie: 240° /s; Prędkość w pionie: 200° /s
 - Preset: 300
 - Protokoły: DH-SD, Pelco-P/D (Auto wykrywanie)
 - Zasięg IR: 100m, **kamera pracuje do 100 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
 - Interfejs: 1 kanał Wej.
 - RS485: 1
 - **Alarm: 2/1 kanał Wej./Wyj.**
 - Zasilanie: AC24V/3A (±10%)
 - Pobór prądu: 10.5W, 26W (IR on)
 - Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C / poniżej 90% RH, **przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych**
 - **Klasa szczelności: IP66**
 - Wymiary: Φ204.7(mm)x359.9(mm)
 - Waga: 7.5 Kg