

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/kamera-hdtvi-1080p-hikvision-ds-2ce16d0t-it3-2mpx-36mm-ir40-p-106.html>



Kamera HDTVI 1080p Hikvision DS-2CE16D0T-IT3 2MPX 3.6mm IR40

Cena brutto	287,82 zł
Cena netto	234,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	125-1730
Kod producenta	DS-2CE16D0T-IT3
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera zewnętrzna Hikvision HDTVI DS-2CE16D0T-IT3 zasięg w nocy do 40 metrów, 2 megapiksele.

Doskonały **model oferujący szereg korzyści z serii profesjonalnych w rozsądnej cenie**. Prawdopodobnie model DS-2CE16D0T-IT3 jest najczęściej wybieraną kamerą do zastosowań przydomowych w 2017 roku z serii Hikvision Turbo-HD.

Seria przemysłowych kamer **HDTVI** to modele przeznaczone do pracy z okablowaniem zarówno koncentrycznym oraz UTP przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu w wysokiej rozdzielczości na dużej odległości.

Systemy **Hikvision** znajdują zastosowanie przy monitoringu domu, magazynu, myjni samochodowej, hali produkcyjnej, wejściu do domu, parkingu, monitoringu szeregowca, domu jednorodzinnego wolnostojącego.

System **HDTVI** cechuje się sporą prostotą montażu polegającą na podłączeniu zasilania, rozciągnięciu okablowania i nakręceniu końcówek na przewody. Konfiguracja zapisu i podglądu zdalnego jest banalnie prosta natomiast całe oprogramowanie w języku Polskim oraz system nie wymaga dodatkowych opłat za korzystanie z licencji czyli wszystko jest darmowe.

Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera HD-TVI typu bullet
- **Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS**
- Czułość (Lux): 0.1Lux/F1.2; 0 Lux z IR
- Funkcja Dzień / Noc: **Mechaniczny filtr IR**
- Rozdzielczość (px): 1080p, **czyli wysoka jakość nagrań pozwalająca na dostrzeżenie wielu szczegółów**
- **Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm): 3.6mm/F1.8**, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery
- **Promiennik podczerwieni: 40m**, kamera widzi w nocy do 40 metrów bez dodatkowego oświetlenia
- Układ DSP: CMOS
- Złącza wideo: BNC (1 x HD-TVI)
- Napięcie zasilania (V): 12V DC
- Temperatura pracy (°C): -20°...50°C
- Stopień ochrony: IP66, **obudowa odporna na silne strumienie wody**
- Standard formatu HD: HD-TVI
- Waga: 0,7 kg