

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-hikvision-2-8mm-exir-40m-hdtvi-3-mpx-ds-2ce56f1t-it3-p-304.html>



Kamera Hikvision 2,8mm EXIR 40m HDTVI 3 mpx DS-2CE56F1T-IT3

Cena brutto	325,95 zł
Cena netto	265,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	124-1652
Kod producenta	DS-2CE56F1T-IT3
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera Hikvision Turbo-Hd 3 mpx DS-2CE56F1T-IT3.

Kamery **Turbo-HD 3.0** to obecnie doskonałe cenowo rozwiązanie dla starszych instalacji w wymagających obiektach w których nie ma możliwości wymiany przewodów na sieciowe, natomiast koszty oszczędności na wymianie instalacji mogą być wymierne.

Największym atutem kamery jest daleka **transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m**, a także **doskonała jakość przysyłanego obrazu, w rozdzielczości do 3 megapixeli**.

Kamery doskonale sprawdzają się przy **monitoringu domu, firmy, magazynu, wjazdu do firmy, przy monitoringu parkingu, myjni samochodowej lub większej powierzchni** gdzie nie mamy oświetlenia a wymagamy szczegółowej pracy w trybie nocnym z podczerwienią.

Specyfikacja techniczna:

- Czujnik obrazu: 3MP CMOS Image Sensor
- Rozdzielczość: 1920 x 1536@18fps, **płynna jakość obrazu w wysokiej jakości**
- Minimalne oświetlenie: 0,01 luksa przy F1.2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni
- Migawka: 1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s
- Obiektyw: 2,8mm@F 2,0, kąt widzenia: 84°, gwarantuje szeroki kąt widzenia kamery, czyli będziemy mogli zobaczyć **jeszcze więcej szczegółów**
- Dzień/noc: ICR
- Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR, **skuteczniejsze odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu**
- Szeroki zakres dynamiki: 120dB cyfrowy
- **Funkcje obrazu: Wide Dynamic Range, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR**
- Temp. pracy: -40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji), kamera przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych
- Zasilanie: 12 VDC
- Pobór mocy: Maks. 5 W
- Klasa szczelności: IP66, czyli **szczelna obudowa odporna na silne strumienie wody**
- Zasięg promiennika IR: do 40m EXIR, **kamera pracuje w nocy do 40 metrów bez dodatkowego oświetlenia**
- Wymiary: φ110mm×93.2mm
- Waga: 350 g

