

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-hikvision-2mpx-ds-2ce56d7t-vpit3z-moto-zoom-p-296.html>



## Kamera Hikvision 2mpx DS-2CE56D7T-VPIT3Z MOTO-ZOOM

Cena brutto	<b>830,25 zł</b>
Cena netto	<b>675,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>124-1636</b>
Kod producenta	<b>DS-2CE56D7T-VPIT3Z</b>
Producent	<b>Hikvision</b>

### Opis produktu

#### Kamera Hikvision Turbo-Hd 2 mpx DS-2CE56D7T-VPIT3Z.

Funkcja **MOTO-ZOOM** umożliwia zdalną regulację przybliżania i oddalania ogniskowej z poziomu aplikacji, przeglądarki, rejestratora.

W przeciwieństwie do standardowych promienników z okrągłymi diodami, promienniki EXIR wytwarzają strumień świetlny o charakterystyce prostokątnej.

Funkcja WDR gwarantuje poprawne odwzorowanie sceny nawet w przypadku b. dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych fragmentów sceny. **Typowe zastosowanie to przeszklone przejścia, wejścia do budynków, itp.**

#### Specyfikacja techniczna:

- Typ produktu: Kamera HD-TVI typu domed wandal
- **Przetwornik obrazu: 2MP** przetwornik CMOS
- Czułość (Lux): 0,01 Lux (kolor) / 0 Lux (wł. IR)
- Funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr IR
- Rozdzielczość (px): 1080p, **wysoka jakość nagrań w rozdzielczości FULL HD.**
- Dodatkowe funkcje: **Menu Ekranowe w języku polskim, WDR, DNR, DFOG, AWB, BLC, SENSE UP, strefy zastrzeżone**
- Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm): 2,8–12mm, obiektyw motozoom, **regulowany obiektyw bezpośrednio z aplikacji**
- **Promiennik podczerwieni: 40m EXIR**, kamera widzi w nocy do 40 metrów w całkowitej ciemności
- Układ DSP: CMOS
- **Złącza wideo: 1x TurboHD (HD-TVI)**
- Napięcie zasilania (V): 12V DC
- Temperatura pracy (°C): -40°....60°
- Stopień ochrony: IP66 / IK10, **kamera odporna na silne strumienie wody oraz akty wandalizmu**
- Wymiar (śr. x wys.) (mm): 146 x 125
- Akcesoria: Instrukcja, akcesoria montażowe
- **Standard formatu HD: HD-TVI**
- Waga: 1,6 kg